

## Technical datasheet HOS Beton-X

### Toepassing:

HOS BETON-X is een heel krachtig zuur reinigingsmiddel op basis van zoutzuur, zwavelzuur, ammoniumbifluoride en doeltreffende tensio-actieve stoffen. HOS BETON-X bevat een beperkt gehalte aan zoutzuur. Verwijdert cementaanslag op tankwagens en betonwerkers, kalksteensluier, kalk- en zeep- aanslag op de wanden van auto- en truckwasinstallaties. Geschikt voor gevelreiniging. Te gebruiken ter verwijdering van cementsluier op vloeren, in sterk verdunde concentratie .

### Dosering:

Verdund (5-10%) aanbrengen met een zuurbestendige borstel of nevelapparatuur. Contacttijd 5-10 Min. Naspoelen met hogedrukreiniger. NOOIT Laten opdrogen. NIET in de zon gebruiken. Tast zachte metalen, beton, roestvrij staal aan.

### Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in het veiligheidsblad. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

### Technische specificaties:

Kleur: Geel  
Geur: Prikkelend  
Schuim: Sterk schuimend  
Brix:  $23,0 \pm 1$   
pH 100 %:  $0,5 \pm 1$   
pH 1 %:  $2,0 \pm 1$   
Soortelijk gewicht:  $1,13 \text{ kg/L} \pm 1\%$   
Dosering: 5-10 %  
Verpakking: 20/25/200/1000L  
Biologische afbreekbaarheid:  $> 90 \%$

De oppervlakte-actieve stoffen in HOS BETON-X voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.