

Technical datasheet HOS Ceramic shield protection

Toepassing:

HOS CERAMIC SHIELD PROTECTION 500 is een hoogwaardige wax met de eigenschappen van een keramische coating. De wax zorgt voor een uitstekende afpareling van het water, dit leidt tot een betere droging van de wagen. De wax beschermt de lak van de wagen tegen UV-licht en vertraagt het proces van oxidatie aanzienlijk. De wagen zal tevens langer schoon blijven tussen wasbeurten aangezien het statisch vuil en modder zich minder goed kunnen hechten aan het oppervlak. Tenslotte zorgt HOS CERAMIC SHIELD PROTECTION 500 voor een diepere kleur en glans.

Gebruiksaanwijzing:

Dosering 5-15 ml per auto (0,05-0,15%).

Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in het veiligheidsblad. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Technische specificaties:

Kleur:	Geel
Geur:	Cocos
Schuim:	Lichtschuimend
Brix:	26 ± 1
pH 100 %:	5,5 ± 1
pH 1 %:	6,5 ± 1
Soortelijk gewicht:	1 kg/L ± 1%
Dosering:	0,05-0,15% of 5-15 ml per auto
Verpakking:	25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

De oppervlakte-actieve stoffen in HOS CERAMIC SHIELD PROTECTION 500 voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.