

## Technical datasheet HOS SCREENWASH -70C°

### Toepassing:

HOS SCREENWASH -70C° verwijdert vuil, vet en insectenresten van de autoruiten. Voorkomt bevriezing van het ruitensproeisysteem. Verwijdert lichte ijsvorming. Ontvet en reinigt grondig. Laat geen strepen na. Geschikt voor temperaturen tot -70°C.

### Dosering:

Giet HOS screenwash verdund in het ruitenwischerreservoir.

Moet voor gebruik verdund worden :

66% (2:1) : -30°C

50% (1:1) : -22°C

33% (1:2) : -15°C

25% (1:3) : -10°C

### Hanteren en opslag:

Volg de veiligheidsinstructies die je terugvindt in het veiligheidsblad. Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

### Technische specificaties:

Kleur:	Blauw
Geur:	Alcohol
Schuim:	Geen
Brix:	10,0 ±1
pH 100 %:	Niet Van Toepassing
pH 1 %:	Niet Van Toepassing? ± 1
Soortelijk gewicht:	0,90 kg/L ± 1%
Dosering:	Zie tabel
Verpakking:	25/200/1000L
Biologische afbreekbaarheid:	> 90 %

De oppervlakte-actieve stoffen in HOS SCREENWASH -70C° voldoen aan Verordening (EG) nr; 648/2004 betreffende de criteria voor biologische afbreekbaarheid.