



AZOLLA NET HC



Smering



Synthetische detergent voor het reinigen van hydraulische kringlopen

GEBRUIK

Reinigen van hydraulische kringlopen vóór oliewissel

- **AZOLLA NET HC** wordt aangewend in verdunde vorm in de te reinigen oliecircuits.
- Voor hydraulische omlopen en volle snijoliën wordt **AZOLLA NET HC** gebruikt à ratio van minimum 5 % (of meer volgens de graad van vervuiling) in het oliecircuits bij zo hoog mogelijke temperatuur (50 tot 60 °C) gedurende 48 uur vóór de oliewissel.
- Voer daarna de oliewissel uit met vervanging van de oliefilter alvorens met nieuwe olie op te vullen.

Preventie

- **AZOLLA NET HC** kan als preventieve actie gebruikt worden in oliecircuits die zeer gevoelig zijn voor vervuiling. Regelmatig 1 % **AZOLLA NET HC** toevoegen aan de omloopolie houdt het circuit steeds zeer zuiver.

VOORDELEN

Detergerend, dispergerend

- **AZOLLA NET HC** is een hoogwaardig hoogdetergerend product met een efficiënt reinigingsvermogen.

Veiligheid

- **AZOLLA NET HC** is mengbaar met alle hydraulische oliën op minerale basis.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	AZOLLA NET HC
Densiteit bij 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	912
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	23,6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	4,8
Vlampunt, O.C.	ISO 2592	°C	204
Anilinepunt	ISO 2977	°C	58

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.