


CIRKAN ZS



Smering



Omloopolie van hoge kwaliteit.

GEBRUIK

Omloopolie

- Het **CIRKAN ZS** gamma bestaat uit geadditiveerde minerale oliën met aangepaste viscositeit voor de smering van circulatiesystemen die werken onder zware belasting en hoge temperaturen :
 - Precisiemechanismen.
 - Reductoren en variatoren waarvoor geen EP olie vereist is.
 - Mechanismen gesmeerd door olieverstuiving waarvoor geen EP additief vereist is.
 - Verloren smering van circulatiesystemen die een antislijtage-olie vereisen.

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- ISO 6743/6 CKB
- ISO 12925-1 cat. CKB

VOORDELEN

- Hoge natuurlijke viscositeitsindex.
- Volledig neutraal ten opzichte van dichtingen.
- Zeer goede antislijtage-eigenschappen.
- Uitstekende antischuim-, anticorrosie- en antioxidatie-eigenschappen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	CIRKAN ZS	
			220	320
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	900	905
Viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	220	320
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	96	96
Vloeipunt	ISO 2592	°C	- 9	- 9
Vlampunt, O.C.	ISO 3016	°C	260	270

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.