


CORTIS MS



Smering



Antislijtage omloopolie voor veelzijdig gebruik.

GEBRUIK

Antislijtage olie voor
veelzijdig gebruik

- **CORTIS MS** is een polyvalente antislijtage omloopolie vooral geschikt bij risico van vervuiling door water.
- **CORTIS MS** is een olie geschikt voor de smering van DANIELI en MORGOIL lagers gebruikt in walscilinders in de staalnijverheid.

SPECIFICATIES

Specificaties Constructeurs

- DANIELI® voor BGV en ESS lagers
- MORGOIL® Standard Lubricant – SN 180 Deel 3
- MORGOIL® Advanced Lubricants – SN 180 Deel 4

VOORDELEN

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie en thermische stabiliteit : langere levensduur van de olie zelfs bij hoge temperaturen.
- Opmerkelijke desemulsie-eigenschappen bewezen door testen bij hoge en lage temperatuur en bevestigd door de dynamische UEC desemulsietest.
- Zeer goede antislijtage-eigenschappen.
- Geen EP smering. Optimale bescherming van het materieel tegen roest en corrosie bij hoge temperatuur.
- De asvrije additatie beschikt over een uitstekende stabiliteit bij hydrolyse zodat een goede filtreerbaarheid behouden blijft door het beperken van de vorming van neerslag.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	CORTIS MS					
			100	150	220	320	460	680
Massadichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	888	893	898	903	907	916
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	100	150	220	320	460	680
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	98	96	95	95	95	88
Vlampunt OC	ISO 2592	°C	275	285	300	300	300	320
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-18	-12	-12	-12	-12	-9
Desemulsie bij 82 °C	ASTM D 1401	min	3	3	4	6	12	15
Desemulsie bij 52 °C	ASTM D 2711	ml	41	40	36	33	27	30
- vrij water								
- water in de olie								
- emulsie	DIN 51354/2	%	0,60	0,80	2,40	3,0	4,8	4
FZG test (schadetrup)		ml	0	0	0	0	0	1
		-	12	>12	>12	>12	>12	>12

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

MANIPULATIES – HYGIENE – VEILIGHEID

De veiligheidsfiches zijn beschikbaar op www.quickfds.com