


DACNIS SE 46 – 68 - 100



Compressor



Synthetische ester smeermiddelen voor luchtcompressoren.

GEBRUIK

Luchtcompressoren

- **DACNIS SE** is een smeermiddel met hoog prestatieniveau ontwikkeld voor de smering en koeling van luchtcompressoren :
 - hoge druk zuigercompressoren (graad 100),
 - rotatieve compressoren met schroeven en schotten (graden 46, 68 of 100),
 - turbocompressoren (graad 68),
 - vacuümpompen (graad 100).

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- **DACNIS SE** beantwoordt aan de eisen van de DIN 51506 VDL norm.
- ISO 6743-3: classificatie DAB en DAJ.

VOORDELEN

Prestaties onder zware belasting

Breed temperatuursbereik

- Hoge thermische stabiliteit bij hoge bedrijfstemperaturen.
- Weinig schuimvorming voor toepassingen in turbocompressoren.
- Bescherming tegen roest en corrosie.
- Lage volatilititeit.
- Weinig koolstofafzettingen of lakvorming.
- Koud starten bij -20 °C.
- Bedrijfsomstandigheden tot 250 °C en 200 bar bij de uitstroomopening van de compressor.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	DACNIS SE		
			46	68	100
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	960	959	960
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	46	68	110
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	108	99	90
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-42	-36	-30
Vlampunt, O.C.	ISO 2592	°C	280	280	278
Schuimvorming sequentie 1 (24 °C)	ISO 6247	ml/ml	0/0	0/0	0/0

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.