


DACNIS SH 32 - 46 - 68 - 100



Compressor



Synthetische oliën (PAO) voor rotatieve luchtcompressoren.

GEBRUIK

Rotatieve luchtcompressoren

- Smering en koeling van luchtcompressoren:
 - roterende schroefcompressoren (graad 32, 46, 68)
 - alternerende zuigercompressoren (graad 100)
- Aanbevolen bij uitlaattemperaturen boven de 90 °C en/of drukken boven de 10 bar.
- Aanbevolen voor de smering van kogellagers, glijlagers en industriële tandwieloverbrengingen die functioneren in zware omstandigheden waar een CKS-niveau vereist wordt.

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- ISO 6743 voor gebruik in zware bedrijfsomstandigheden : classificatie DAJ.

VOORDELEN

Optimaal gebruiksrendement

- De eigenschappen van **DACNIS SH**:
 - voorkomt de vorming van koolstofafzetting, zelfs bij hoge temperaturen,
 - zorgt voor een efficiënte olie/lucht en olie/condensaat afscheiding,
 - verzekert bescherming van de schroeven tegen slijtage en corrosie.

Minimale exploitatiekosten

- Het gebruik van **DACNIS SH** verlaagt aanzienlijk de exploitatiekosten van de persluchtcentrale door:
 - het exploitatierendement te optimaliseren,
 - de oliewisselintervallen te verlengen:
 - 4000 tot 6000 uur voor vaste compressoren in gewoon gebruik,
 - tot 8000 uur met analytische opvolging van de olie in gebruik,
 - de levensduur van de filter te verlengen: DACNIS SH heeft anti-verstoppende eigenschappen die de efficiëntie van de scheidingsfilter gedurende lange periodes (tot 8000 uur) verzekeren.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	DACNIS SH			
			32	46	68	100
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	835	839	840	844
Viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32	46	68	100
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	136	139	147	143
Vloeipunt	ISO 3016	°C	< -57	-48	-45	-42
Vlampunt Cleveland	ISO 2592	°C	246	262	262	268

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.