


EQUIVIS ECO2



Hydraulische olie



Hydraulische olie met antisluitage-eigenschappen en hoge viscositeitsindex op basis van geherraffineerde basisoliën.

TOEPASSINGEN

Hydraulische systemen

- Alle stationaire of mobiele hydraulische systemen.
- Geschikt voor hydraulische systemen onder hoge druk en bij hoge temperaturen.
- Geschikt voor de smering van machines die buiten gebruikt worden, voor een gemakkelijke start bij lage temperaturen en een regelmatig gebruik in alle seizoenen.

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- AFNOR NF E 48-603 HV
- ISO 6743/4 en ISO 11158 HV
- DIN 51524-3 HVLP

VOORDELEN

Levensduur van de onderdelen

Bedrijfszekerheid

- Goede thermische stabiliteit en oxidatiebestendigheid dankzij de kwaliteit van de geherraffineerde oliën.
- Goede antisluitage-eigenschappen.
- Goede mechanische stabiliteit tijdens gebruik met een uitstekende weerstand tegen shearing.
- Goed bestand tegen hydrolyse.
- Laag vloeipunt.
- Goede compatibiliteit met dichtingen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	EQUIVIS ECO2
Uitzicht	intern	-	Helder
Dichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	46
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	7,95
Viscositeitsindex VI	ISO 2909	-	145
Vlampunt Cleveland OC	ISO 2592	°C	232
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-45

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.