


LUNARIA SK



Compressor



Synthetische olie op basis van alkylbenzeen voor koelcompressoren

TOEPASSINGEN

Koelcompressoren met HCFC

- **LUNARIA SK** zijn synthetische kwaliteitsoliën voor koelcompressoren die koelmiddelen van het type CFK of HCFC gebruiken. Dankzij hun chemische aard zijn deze oliën uitstekend mengbaar met de fluorkoolwaterstof-koelmiddelen zoals R12, R502 en R22 en zijn dus volledig aangepast aan lage temperaturen.

Luchtcompressoren

- **LUNARIA SK** is ook geschikt voor de smering van cilinders van luchtcompressoren in zware bedrijfsomstandigheden (uitlaattemperatuur > 200 °C).

SPECIFICATIES

Homologies / Referenties

- ISO 6743-3 DRE
- APV, BITZER, BOCK, SABROE, YORK, REFCOMP

VOORDELEN

Bescherming van de compressor

- **LUNARIA SK** heeft een hoge chemische inertie tegenover koelmiddelen, beperkte neiging tot schuimen en zeer goede smerende eigenschappen.

Veelzijdig gebruik

- **LUNARIA SK** is uitstekende mengbaar waardoor de olie gemakkelijker terugkeert naar de compressor (tot -60 °C bij de verdamper).
- **OPGELET:** afzettingen kunnen leiden tot verstopping van de filters indien er overgeschakeld wordt van een minerale olie naar een synthetische alkylbenzeen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	LUNARIA SK	
			55	100
Massadichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	872	876
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	50	102
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	5,9	8,4
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-33	-33
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	200	210
Schuimtest Seq. 1 bij 24 °C	ISO 6247	ml/ml	0/0	0/0
Mengbaarheid 15% in R22 (UCST)	DIN 51514	°C	-60	-40

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.