


MARTOL AL 150



Metaalbewerking



Olie voor het draadtrekken van aluminium.

TOEPASSINGEN

- Olie voor draadtrekken met een gemiddelde viscositeit.
- Ingangsdiameter draad: 9 mm.
- Uitgangsdiameter afgewerkte draad: 2,7 tot 3 mm.
- Dieptrekken van aluminium-matrijzen.

VOORDELEN

- Smeuïge geadditiveerde minerale olie.
- Goede smerende en antislijtage-eigenschappen.
- Uitstekende bezinking van de fijne aluminiumdeeltjes.
- Vermindering van energieverbruik.
- Hoog rendement van het draadtrekken.
- Lagere slijtage van de trekbanken.
- Filtreerbaar.
- Het product bevat geen chloorhoudende additieven wat een lage afval-verwerkingskost met zich meebrengt.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	MARTOL AL 150
Uitzicht	Visueel	-	Helder
Dichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/l	0,892
Kleur	-	-	Donkerbruin
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	150
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	16,9
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	120
Zuurindex	ISO 6618	mgKOH/g	0,1
Kopercorrosie	ISO 2160	-	1a

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

