


MARTOL EP 100 CF



Metaalbewerking



Dieptrekolie.

GEBRUIK

- Het snijden, dieptrekbewerkingen, extrusie en het uitrekken van zacht tot half-hard staal.
- Het product is vooral geschikt voor materialen die niet in contact mogen komen met gechloreerde producten.

VOORDELEN

- Vloeibare minerale olie gedoopt zonder chloorhoudende additieven.
- Uitstekende spreiding van de oliefilm.
- Goede dieptrek- en uitrekeigenschappen.
- De samenstelling van dit smeermiddel houdt rekening met de verbetering van de werkvoorwaarden en bieden de gebruikers aldus een bijkomend comfort.
- Het smerend karakter, antislijtage en extreme-druk zorgen voor een beter onderhoud van de werktuigen, een zeer goede staat van het oppervlak, elementen die bijdragen aan de vermindering van de productiekosten.
- Verwijdering: gemakkelijke ontvetting met warme alkalische wasmiddelen of solventen.
- De noodzakelijke bescherming van de omgeving alsook de vraag van bepaalde industrieën hebben ons ertoe gebracht chloorvrije producten te ontwikkelen.
- De performantie van deze olie is volledig vergelijkbaar met deze bekomen bij chloorhoudende producten, met als voordeel dat zij niet vervuult en met de minste kosten kan verwijderd worden.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	MARTOL EP 100 CF
Massadichtheid bij 15°C	ISO 3675	kg/m ³	917
Kinematische viscositeit bij 40°C	ISO 3104	mm ² /s	100,8
Vlampunt Cleveland	ISO 2592	°C	>190
4-kogellastest	ASTM D 2783	kgf	> 800
4-kogelslijtagetest, slijtagediameter (test 1 uur bij 40 °C)	ISO 20623	mm	0,51

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

