


MARTOL EP 5 CF



Metaalbewerking



Dieptrekolie met een lage viscositeit.

GEBRUIK

- Dieptrekken, zware vervormingsbewerkingen van ferrometalen en aluminiumlegeringen.
- Toepassing : met de rol, de borstel of door verstuiving met lage druk.

VOORDELEN

- Zeer vloeibare minerale olie gedopeerd **zonder chloorhoudende additieven**.
- Zeer hoge extreme-drukeigenschappen.
- Uitstekende bevochtigend vermogen van de staalplaat.
- Goede anticorrosie-eigenschappen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	MARTOL EP 5 CF
Uitzicht	visueel	-	Heldere vloeistof
Kleur	visueel	-	Licht bruin
Densiteit bij 15°C	ISO 3675	kg/m ³	857
Kinematische viscositeit bij 40°C	ISO 3104	mm ² /s	3,21
Vlampunt	ASTM D 93	-	> 120
4-kogellasttest	ASTM D 2783	kgf	800
4-kogelslijtagetest, slijtagediameter	ASTM D 2266	mm	0,38
Falex EP	ASTM D 3233	Lbs	3100

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

