


OSYRIS X 9100



Metaalbewerking

TOEPASSINGEN

- Gesolventeerde vloeistof die bescherming biedt tegen corrosie, specifiek ontwikkeld voor het bieden van:
 - een zeer langdurige bescherming in zeer zware omstandigheden
 - een zeer korte droogtijd.

SPECIFICATIES

- **OSYRIS X 9100** beantwoordt aan de ISO 6743/8-norm (1987): categorie RF.

VOORDELEN

- **OSYRIS X 9100** werd speciaal ontwikkeld als beschermingsvloeistof voor alle metaalverwerkende nijverheid en voor de bescherming van uitrusting / materiaal buiten (maritiem transport).
- **OSYRIS X 9100** laat een vernisachtige film achter.
- **OSYRIS X 9100** biedt bescherming gedurende ten minste 1,5 jaar in geval van opslag binnen en ongeveer 1 jaar in geval van beschutte opslag buiten.
- **OSYRIS X 9100** heeft een zeer korte droogtijd.
- **OSYRIS X 9100** is gemakkelijk aan te brengen:
 - met penseel
 - door onderdompeling.
- **OSYRIS X 9100** is gemakkelijk te verwijderen met:
 - solventen (in vloeibare of dampfase).

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	OSYRIS X 9100
Uitzicht	Visueel	-	Troebeel
Dichtheid bij 15 °C	EN ISO 12185	kg/m ³	865
Vlampunt	EN ISO 2719	°C	42
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	60
Filmdikte	-	µm	42

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

