


OSYRIS Y 4000



Metaalbewerking

TOEPASSINGEN

- Volle olie die bescherming biedt tegen corrosie, specifiek ontwikkeld met het oog op:
 - een toereikende bescherming voor middellange duur
 - een goed smerend vermogen.

SPECIFICATIES

- **OSYRIS Y 4000** beantwoordt aan de ISO 6743/8-norm (1987): categorie RDD.

VOORDELEN KLANT

- **OSYRIS Y 4000** werd speciaal ontwikkeld als beschermingsvloeistof voor de volledige metaalverwerkende nijverheid.
- **OSYRIS Y 4000** laat een, niet-opdrogende olieachtige film achter.
- **OSYRIS Y 4000** biedt bescherming gedurende ongeveer 6 maanden in geval van opslag binnen en ongeveer 2 maanden in geval van beschutte opslag buiten.
- **OSYRIS Y 4000** is geformuleerd op basis van hydrogekraakte basisolie. Dit biedt talrijke voordelen:
 - **Zeer zwakke geur** dankzij het lage aromaatgehalte.
 - **Beperkt de blootstelling aan schadelijke stoffen** daar het gehalte aan carcinogenen zoals PAK quasi nihil is.
- **OSYRIS Y 4000** is makkelijk aan te brengen:
 - met penseel
 - door verstuiving
 - door onderdompeling.
- **OSYRIS Y 4000** is gemakkelijk te verwijderen met:
 - Verdunde basische wasmiddelen
 - solventen (in vloeibare of dampfase)
 - mechanische behandeling.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	OSYRIS Y 4000
Uitzicht	Visueel	-	Helder
Dichtheid bij 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32
Filmdikte		µm	7

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

