


TORILIS



Smering



Procesolie.

GEBRUIK

- De **TORILIS**-oliën zijn puur minerale oliën gebruikt als procesolie in diverse takken van de industrie:
 - Rubber
 - Plastiek
 - Textiel : het invetten.
 - Behandeling van leder.
 - Fabricatie van drukinkt.Kan ook gebruikt worden als antiklonter- en antistofmiddel.
- TORILIS HC zijn minerale hydrogekraakte oliën met superieure viscositeitsindex.

VOORDELEN

- Hoge natuurlijke viscositeitsindex.
- Zeer goed geschikt voor mengsels.
- Nauw destillatie-interval.
- Zeer hoog geraffineerd.

KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	TORILIS						
			1850	HC 1850	2500	HC 2500	6200	HC 6200	7200
Uitzicht bij 20 °C	Visueel		Helder en doorzichtig						
Kleur	ISO 2049		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5	4,0
Massadichtheid bij 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	857	827	873	855	888	874	905
Viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	15,3	13,5	31	31	114	113	494
Viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	3,4	3,3	5,3	5,6	12	12,4	32
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	101	117	101	115	96	101	95
Vlampunt (COC)	ISO 2592	°C	200	>180	225	>210	>260	>246	>280
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-20	<-20	<-12	<-6	<-9	<-9	<-6

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

TORILIS
April 2018

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://sdstotalms.total.com/> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM

Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com