


CARTER EP 1500



Smering



Semi-synthetische viskeuze oliën voor tandwielkasten

GEBRUIK

Tandwielkasten

- De viskeuze **CARTER EP** oliën werden speciaal ontwikkeld voor smering van tandwielkasten onder zware bedrijfsomstandigheden:
 - Zware belastingen
 - Geringe tot zeer geringe snelheden
 - Schokken
 - Hoge temperaturen

SPECIFICATIES

Internationale specificaties

- DIN 51517 Deel 3 Groep CLP
- AGMA 9005 - D94 EP
- ISO 12925-1 CKC
- NFF 19-809-1, EPTE-EPTR

Constructeurs

VOORDELEN

- Uitstekende EP en antislijtage-eigenschappen.
- Volledig neutraal ten opzichte van dichtingen.
- Goede anticorrosie-eigenschappen.
- Goede thermische stabiliteit.

BEHANDELING - HYGIENE - VEILIGHEID

- **OPGELET** : niet mengbaar met smeermiddelen op basis van polyglycol.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	CARTER EP		
			1500	2200	3000
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	903	904	904
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	1500	2200	3000
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	74	102	129
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	110	120	125
Vloeipunt	ISO 3016	°C	-9	-6	-6
Vlampunt, O.C.	ISO 2592	°C	256	256	290
FZG A/8,3/90	DIN 51 354-2	Schadetrapp	>13	> 13	> 13

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.