


LUBRILAM CLEANER H1



Metaalbewerking



Olie voor luchtzuivering bij het walsen van aluminium.

TOEPASSINGEN

- Luchtzuivering bij dampen van solventen (walsolie).
- **LUBRILAM CLEANER H 1** is vooral geschikt voor Airpur systemen.

SPECIFICATIES

- De samenstelling van **LUBRILAM CLEANER H1** is conform aan FDA 21 CFR, 178.3570.
- **LUBRILAM CLEANER H1** is geregistreerd NSF H1 : No 143147.

VOORDELEN

- Sterk geraffineerde minerale basis met een hoog vermogen om dampen van solventen op te vangen.
- Uitstekende oxidatiestabiliteit, verlengde levensduur.
- Aanzienlijk verminderd verbruik van walsolie.
- Recyclage van verlies door verdamping.

TYPISCHE KENMERKEN	Methodes	Eenheden	LUBRILAM CLEANER H1
Uitzicht	Visueel	-	Helder
Densiteit bij 15°C	ISO 3675	kg/m ³	860,7
Kleur	Saybolt	—	+30
Kinematische viscositeit bij 40°C	ISO 3104	mm ² /s	29,85
Vlampunt O.C.	ISO 3016	°C	217

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

