


LUBRILAM S 61 L



Metaalbewerking



TOEPASSINGEN

- Niet-vlekkende olie voor het walsen van aluminium.

VOORDELEN KLANT

- Zeer laag aromatengehalte (max 0,03 %) en zwavelgehalte.
- Zeer goede thermische stabiliteit en zeer goed bestand tegen UV.
- Hoog vlampunt.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	LUBRILAM S 61 L
Dichtheid bij 15°C	ISO 3675	kg/m ³	817
Kleur	ASTM D156	-	+28
Destillatie	ISO 3405		
Beginpunt		°C	300
Droogpunt		°C	370
Vlampunt	ISO 2719	°C	150
Vloeipunt	ISO 3016	°C	0
Totaal aromatengehalte	UV	massa-%	< 0,03
Kinematische viscositeit bij 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	11
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	6
Benzeengehalte	ASTM D4367	ppm	1
Anilinepunt	ISO 304	°C	101
Zwavelgehalte	ASTM D3120	ppm	1

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

