


MARTOL AL 20 HC



Metaalvervormingsolie



TOEPASSINGEN

- **MARTOL AL 20 HC** is een vervormingsolie met hoog prestatievermogen speciaal ontwikkeld voor de vervorming van aluminium en non-ferrometalen. Kan gebruikt worden voor elk type vervorming gaande van dieptrekken/snijden tot schroefdraadtappen.
- **MARTOL AL 20 HC** is eveneens compatibel met ferrometalen.

VOORDELEN

- **MARTOL AL 20 HC** werd geformuleerd op basis van innovatieve additieven geoptimaliseerd voor aluminium, waaronder vetstoffen en polaire componenten die de beste vervormingskwaliteit garanderen. Dit uit zich in een verlengde levensduur van de werktuigen en de kwaliteit van het eindproduct.
- **MARTOL AL 20 HC** werd geformuleerd met hydrogekraakte basisoliën, die een zeer laag PAK-gehalte hebben.
- **MARTOL AL 20 HC** werd gedopeerd met actieve bestanddelen die het ontvetten versnellen en op die manier de productiviteit kunnen verhogen.
- **MARTOL AL 20 HC** is minder volatiel om verdampingsverliezen te verminderen en zo het verbruik sterk te verminderen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	MARTOL AL 20 HC
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	24,5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	5,5
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	841

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

