


MARTOL FMO 75 CF



Metaalbewerking



Smeermiddel geschikt voor contact met voeding voor het stampen en dieptrekken van aluminiumverpakkingen.

OMSCHRIJVING

- Olie voor stampen en dieptrekken, geformuleerd met niet-oxideerbare vetstoffen van plantaardige oorsprong.
- Aanbevolen voor het snijden en dieptrekken van aluminiumverpakkingen voor voedingsmiddelen.
- Aanbrengen met behulp van borstel, rol of verstuiving.
- Beperkte mengbaarheid met witte oliën. controleer vooraf.

SPECIFICATIES

NSF 3H-geregistreerd

- **MARTOL FMO 75 CF** is NSF 3H-geregistreerd.
- Geschikt voor rechtstreeks contact met voeding.
- KOOSJER-gecertificeerd.

TOEPASSINGEN

Zeer goede smeugheid

Wordt niet ranzig

- Dankzij de hoge viscositeit bezit **MARTOL FMO 75 CF**:
 - Uitstekende smeer- en bevochtigingsvermogen om vorming van krassen te voorkomen tijdens het op- en afrollen.
 - uitstekende anti-adhesie eigenschappen tussen het gereedschapsmetaal en het diepgetrokken metaal voor een gemakkelijke verwijdering van de stukken.
- De actieve, niet oxideerbare stof voorkomt slechte geuren, zelfs na lange stockage. De RANCIMAT test (100 uur bij 100 °C) toont aan dat de formule geen enkel spoor vertoont van oxidatie of ranzigheid.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	MARTOL FMO 75 CF
Uitzicht	Visueel	-	Heldere vloeistof
Kleur	Visueel	-	Lichtgeel
Geur	-	-	Geurloos
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	kg/m ³	1004
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71
Vlampunt (Cleveland Open Cup)	ASTM D92	°C	256
Vloeipunt	ASTM D97	°C	-33

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Aanbeveling : De houdbaarheid van dit product is 2 jaar vanaf de datum van fabricatie. Indien ouder, gelieve uw commerciële raadgever te raadplegen.

