


PV SH 100



Vacuümpompen



Semi-synthetische olie voor vacuümpompen in de voedingssector

GEBRUIK

Vacuümpompen

- Smering van zuiger- en roterende vacuümpompen.
- **PV SH 100** is een semi-synthetisch smeermiddel vooral geschikt voor het pompen van zure en corrosieve gassen.
- **PV SH 100** wordt aanbevolen voor de smering van vacuümpompen gebruikt in de landbouw- en voedingssector waar smeermiddelen vereist worden die in toevallig contact met voeding mogen komen.

VOORDELEN

Verkrijgen van hoog vacuüm

Geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden

NSF-H1 gehomologeerd

- Lage verzadigingsdampspanning: dit is een belangrijke eigenschap voor het verkrijgen van het gewenste vacuüm.
- Inert ten opzichte van chemische reagentia.
- **PV SH 100** is **NSF H1** gehomologeerd. De samenstelling is conform de Amerikaanse wetgeving FDA 21 CFR 178.3570 betreffende incidenteel contact met voeding (registratienummer: 134951).

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	PV SH 100
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	105
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	11
Viscositeitsindex	ISO 2909	°C	94
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	228

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.