


SERADE AW SYNTHETIC



Metaalbewerking

Nabehandelingsadditief dat het antislijtage- en Extreme-Pressure- vermogen van het synthetisch snijoliebad verhoogt.

GEBRUIK

- **SERADE AW SYNTHETIC** is aanbevolen in gevallen waar – ondanks een goede conditie van het snijoliebad (concentratie, pH, ...) – de klant slijtage door wrijving waarneemt op zeer belangrijke metalen onderdelen. **SERADE AW SYNTHETIC** vermindert dus mechanische slijtage.
- **SERADE AW SYNTHETIC** verlengt de levensduur van het gereedschap en zorgt voor een beter oppervlakteresultaat van de bewerkte onderdelen.
- **SERADE AW SYNTHETIC** is bestemd voor gebruik met VULSOL smeermiddelen uit het TOTAL gamma. Het kan zowel in individuele machines als in machines met een centraal snijoliebad worden gebruikt.
- **SERADE AW SYNTHETIC** kan worden gebruikt in een concentratie tussen 1% en 5%. Om zeker te zijn van het volume dat u moet toevoegen, neemt u best contact op met uw commercieel vertegenwoordiger voor een precieze analyse in ons laboratorium. U kan ook een graduele test laten uitvoeren, met een beginconcentratie van 1%, vervolgens 3% of eventueel 5%.
- **SERADE AW SYNTHETIC** wordt rechtstreeks toegevoegd in het deel van het oliebad waar er het meest wordt gemengd. Het product moet langzaam worden toegevoegd om het oliebad niet te destabiliseren.

VOORDELEN

- **SERADE AW SYNTHETIC** verbetert de antislijtage- en EP-eigenschappen in een snijoliebad in gebruik. Dit optimaliseert de productiviteit van onze klanten (minder defect gereedschap, beter oppervlakteresultaat van de bewerkte onderdelen, ...).

HYGIENE EN VEILIGHEID

- **SERADE AW SYNTHETIC** beantwoordt aan de meest recente reglementering om de impact op de gezondheid en het milieu te verminderen. Raadpleeg de veiligheidsfiche vóór gebruik, aangezien dit product een actief concentraat is.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	SERADE AW SYNTHETIC
Uitzicht	Visueel	-	Helder lichtgeel
Kinematische viscositeit bij 40°C	Intern	mm ² /s	40
pH, 50% verdund in water	Intern	-	4 tot 8
Densiteit bij 15°C	ISO 12185	kg/m ³	1126

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Het **SERADE** gamma is een compleet gamma additieven voor de nabehandeling van oplosbare snijoliën in gebruik. Deze producten stimuleren de specifieke eigenschappen van uw snijoliën: antischuim-, anticorrosie en antislijtage-eigenschappen, pH-verhoger, stabilisatie van de emulsies, ...

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw commercieel verantwoordelijke.

Het **SERADE** gamma werkt perfect in combinatie met ons analysesysteem voor snijoliën: **SOLUBLE CHECK**. Wanneer u regelmatig analyses op uw vloeistoffen uitvoert in onze laboratoria, zal uw oliebad langer meegaan dankzij de geoptimaliseerde technische prestaties.

SERADE AW SYNTHETIC April 2013

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TotalEnergies Marketing Belgium

Anspachlaan 1, bus 2
B-1000 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

