


SERADE STAB SYNTHETIC



Metaalbewerking

Nabehandelingsadditief om synthetische snijoliebaden in gebruik (= echte oplossing) te stabiliseren.

GEBRUIK

- **SERADE STAB SYNTHETIC** is aanbevolen wanneer olie (hydraulische olie, smeerolie, ...) het synthetische snijoliebad vervuult en het nodig zou zijn om de twee fasen beter te scheiden.
- **SERADE STAB SYNTHETIC** scheidt de snijolie beter van de olie (externe vervuiler). Daarnaast bezinken ook de drijvende spaanders die het proces belemmeren.
- **SERADE STAB SYNTHETIC** laat spaanders bezinken en heeft een antischuimend effect.
- **SERADE STAB SYNTHETIC** is bestemd voor gebruik met VULSOL smeermiddelen uit het TOTAL gamma. Het kan zowel in individuele machines als in machines met een centraal snijoliebad worden gebruikt.
- **SERADE STAB SYNTHETIC** kan worden gebruikt in een concentratie tussen 0,001% en 0,005%. Om zeker te zijn van het volume dat u moet toevoegen, neemt u best contact op met uw commercieel vertegenwoordiger voor een precieze analyse in ons laboratorium. U kan ook een graduele test laten uitvoeren, met een beginconcentratie van 0,001%, vervolgens 0,003% of eventueel 0,005%.
- **SERADE STAB SYNTHETIC** wordt rechtstreeks toegevoegd in het deel van het oliebad waar er het meest wordt gemengd. Om het oliebad niet te destabiliseren, moet het product langzaam worden toegevoegd.

VOORDELEN

- Dankzij **SERADE STAB SYNTHETIC** wordt de waterige fase (VULSOL) efficiënt gescheiden van de oliephase (externe vervuiler), vooral bij een ernstige vervuiling door een vreemde olie. Omdat zo de eigenschappen van het oliebad worden behouden, verlengt **SERADE STAB SYNTHETIC** de levensduur. Ook de antibacteriële en anticorrosie-eigenschappen van het oliebad worden verbeterd.

HYGIENE EN VEILIGHEID

- **SERADE STAB SYNTHETIC** beantwoordt aan de meest recente reglementering om de impact op de gezondheid en het milieu te verminderen. Raadpleeg de veiligheidsfiche vóór gebruik, aangezien dit product een actief concentraat is.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	SERADE STAB SYNTHETIC
Uitzicht	Visueel	-	Bruin
Kinematische viscositeit bij 25 °C	Intern	mPas	125 – 1000
pH, 50% verdund in water	Intern	-	6 tot 8
Densiteit bij 15°C	ISO 12185	kg/m ³	1145

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Het **SERADE** gamma is een compleet gamma additieven voor de nabehandeling van oplosbare snijoliën in gebruik. Deze producten stimuleren de specifieke eigenschappen van uw snijoliën: antischuim-, anticorrosie en antislijtage-eigenschappen, hogere pH-waarde, stabilisatie van de emulsies, ...

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw commercieel vertegenwoordiger.

Het **SERADE** gamma werkt perfect in combinatie met ons analysesysteem voor snijoliën: **SOLUBLE CHECK**. Wanneer u regelmatig analyses op uw vloeistoffen uitvoert in onze laboratoria, zal uw oliebad langer meegaan dankzij de geoptimaliseerde technische prestaties.

SERADE STAB SYNTHETIC
April 2013

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TotalEnergies Marketing Belgium

Anspachlaan 1, bus 2
B-1000 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

