


SERADE WQ MINUS



Metaalbewerking



Nabehandelingsadditief dat de waterhardheid van een bad oplosbare snijolie vermindert.

GEBRUIK

- **SERADE WQ MINUS** is aanbevolen wanneer de hardheid van het gebruikte water in de snijolie te hoog is. In dit geval ziet de klant vaak witte afzettingen (calciumzepen).
- **SERADE WQ MINUS** is bestemd voor gebruik met SPIRIT, VULSOL en LACTUCA smeermiddelen uit het TOTAL gamma. Het kan zowel in individuele machines als in systemen van machines worden gebruikt.
- **SERADE WQ MINUS** wordt gebruikt volgens de volgende formule:
 $0,000045 \times K \times D$
K staat voor het volume van de emulsie (in liter),
D staat voor het aantal graden waarmee de hardheid moet dalen (in Duitse hardheid).
Om zeker te zijn dat het beoogde resultaat wordt behaald, is het aanbevolen om contact op te nemen met uw commercieel vertegenwoordiger of om een test te doen op een staal van de emulsie.
- **SERADE WQ MINUS** wordt rechtstreeks toegevoegd in het deel van het oliebad waar er het meest wordt gemengd. Het product moet langzaam worden toegevoegd om het oliebad niet te destabiliseren.

VOORDELEN

- **SERADE WQ MINUS** kan de hardheid van uw koelemulsie in gebruik eenvoudig aanpassen zodat u kan profiteren van alle voordelen van uw emulsie.

HYGIENE EN VEILIGHEID

- **SERADE WQ MINUS** beantwoordt aan de meest recente reglementering om de impact op de gezondheid en het milieu te verminderen. Raadpleeg de veiligheidsfiche vóór gebruik, aangezien dit product een actief concentraat is.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODEN	EENHEDEN	SERADE WQ MINUS
Uitzicht	Visueel	-	Helder
Kinematische viscositeit bij 40°C	Intern	mm ² /s	33
pH, 5% verdund in water	Intern	-	8 tot 11
Densiteit bij 15°C	ISO 12185	kg/m ³	1300

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

Het **SERADE** gamma is een compleet gamma additieven voor de nabehandeling van oplosbare snijoliën in gebruik. Deze producten stimuleren de specifieke eigenschappen van uw snijoliën: antischuim-, anticorrosie en antislijtage-eigenschappen, hogere pH-waarde, stabilisatie van de emulsies, ...

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw commercieel vertegenwoordiger.

Het **SERADE** gamma werkt perfect in combinatie met ons analysesysteem voor snijoliën: **SOLUBLE CHECK**. Wanneer u regelmatig analyses op uw vloeistoffen uitvoert in onze laboratoria, zal uw oliebad langer meegaan dankzij de geoptimaliseerde technische prestaties.

SERADE WQ MINUS
April 2013

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TotalEnergies Marketing Belgium

Anspachlaan 1, bus 2
B-1000 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

