


VULSOL WBF 7219



Metaalbewerking



Synthetische snijvloeistof voor het bewerken en het slijpen van een grote variëteit aan metalen.

GEBRUIK

- **VULSOL WBF 7219** wordt aanbevolen voor het bewerken en slijpen van staal en zijn legeringen, evenals non-ferro metalen.
- **VULSOL WBF 7219** kan ook gebruikt worden voor moeilijke toepassingen zoals het bewerken van titanium en nikkellegeringen
- Aanbevolen dosissen:
 - metaalbewerking: 5 - 6 %
 - zware metaalbewerking: 7 - 9 %
 - slijpen: 3 - 4 %

SPECIFICATIES

ISO 6743/7

- ISO-L MAH

VOORDELEN

- Zeer gemakkelijk in gebruik: voeg **VULSOL WBF 7219** toe in water van goede kwaliteit.
- Uitstekend koel- en smeervermogen.
- Goede bescherming tegen corrosie van de bewerkte onderdelen en machines.
- Goede mechanische eigenschappen:
 - Verminderde snijkrachten
 - Langere levensduur van de gereedschappen
 - Zeer goede oppervlakteafwerking
- Gebruikseigenschappen:
 - Stabiel product in de tijd waardoor langere verversingsperiodes gehaald kunnen worden.
 - Laag vochtgehalte van de spaanders.
 - Goede anti-schuimeigenschappen.
- Goede weerstand tegen de ontwikkeling van bacteriën en schimmels voor een beter respect voor het milieu en de gebruikers.
- Zeer veelzijdig product.
- Zwakke geur.
- Zeer goede scheiding van vreemde oliën en bezinksel.
- Goede detergerende eigenschappen.
- Zeer goede huidtolerantie waardoor allergieën en ongemakken verminderd worden.

HYGIENE EN VEILIGHEID

- Vrij van formaldehydedonoren en boor.
- Vrij van chloor, PTBB, nitriet, DEA, isothiazolinonen.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	VULSOL WBF 7219	
			CONCENTRAAT	OPLOSSING 5 %
Massadichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	1067	
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	52	
pH	NF T 60 193			8,9
Correctiefactor refractometer			1,5	

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

GEBRUIKSAANBEVELINGEN

- Om een goed behoud van de eigenschappen van de vloeistof en dus een langere levensduur te verzekeren, wordt het aanbevolen om:
 - De concentratie van het bad op te volgen met een refractometer. Vergeet niet de waarden te vermenigvuldigen met de correctiefactor.
 - de pH van de emulsie en de hardheid van het water regelmatig op te volgen.
- Total biedt haar klanten een dienst voor de regelmatige laboratoriumcontrole van de vloeistof: *SOLUBLE CHECK*.
Neem contact op met uw commerciële raadgever voor meer informatie.
- Vóór het eerste gebruik van de vloeistof of bij elke verversing ervan, is het aanbevolen om de machine te reinigen met een specifiek product: *CONTRAM CB 3*.
- Als het nodig is om een biocide toe te voegen, stelt Total het volgende goed presterende product voor: *EBOTEC BT 80*.

Uw commerciële en technische raadgevers staan steeds tot uw beschikking.

VULSOL WBF 7219 Januari 2015

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <https://ms-sds.totalenergies.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TotalEnergies Marketing Belgium

Anspachlaan 1, bus 2
B-1000 Brussel

☎ 02 288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

