

WATERSTOFPEROXIDE 35%

Productcode: MS13085

Uitgiftedatum: 20/04/2020

Vervangt: 10/01/2020

FORMULE : H_2O_2

(CAS : 7722-84-1 / EINECS : 231-765-0)

Gestabiliseerde, waterige oplossing van waterstofperoxide

Er is geen autorisatie beschikbaar voor het gebruik van dit product als desinfectiemiddel

UITZICHT

Heldere kleurloze oplossing

CONCENTRATIE

Waterstofperoxide : 34,5 – 37,0 % wt.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Densiteit (20°C) : 1,129 – 1,139 kg/dm³
pH : 1,5 – 4,0
Kleur (Pt-Co) : max. 5
Smeltpunt : ongeveer -33 °C

CHEMISCHE ANALYSE

Stabiliteit (ISO 7161: 1984) : max. 5 % H_2O_2
Verdampingsresidu (105 °C) : max. 0,025 %
Fosfaten (PO_4) : max. 0,012 %
Nitraten (NO_3) : max. 0,012 %
Zware metalen : max. 10 ppm
Arseen (As) : max. 3 ppm
Chloride (Cl) : max. 2 ppm
IJzer (Fe) : max. 0,5 ppm
Chroom (Cr) : max. 0,2 ppm

VERPAKKING

Standaard verkrijgbaar in bulk, IBC's en drums.
Andere verpakkingen op aanvraag.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Complete veiligheidsfiche te bekomen op aanvraag.

Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze fiche kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid ervan. Voor meer informatie kunt U zich steeds wenden tot onze medewerkers.

BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR			
naam	BRENNTAG N.V.	BRENNTAG Nederland B.V.	BRENNTAG SOUTH AFRICA (PTY) LTD
adres	Nijverheidslaan 38 8540 Deerlijk	Donker Duyvisweg 44 3316 BM Dordrecht	11 Mansell Road Killarney Gardens, 7441
land	Belgium	The Netherlands	South Africa
telefoonnummer	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 65 44 944	+27 (0)21 0201800
website	www.brenntag.be	www.brenntag.nl	www.brenntag.co.za
e-mail	info@brenntag.be	info@brenntag.nl	info@brenntag.co.za
activiteiten	Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen		
BTW-nummer	BE0405317567	NL001375945B01	4740102209
noodnummer(24/365)	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 6544 944	+27 (0)21 0201800
managementsystemen: certificaties	ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, GMP+ Feed, ESAD	ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, OHSAS 18001, GMP+ Feed, ESAD, AEO	ISO 9001, FSSC 22000