

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 15W-40
HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGIE



STANDAARDEN

- ACEA A3/B3
- API SL/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

Voldoet aan de technische vereisten van:

- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501.01/505.00



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 werd ontwikkeld om te voldoen aan de strikte vereisen voor benzine-en dieselmotoren (personen-en bestelvoertuigen).

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 is in het bijzonder geschikt voor voertuigen uitgerust met turbomotoren. Deze motorolie is perfect aangepast aan voertuigen uitgerust met katalysatoren en het gebruik van ongelode brandstof of LPG.

Deze motorolie is geschikt voor voertuigen die niet uitgerust zijn met een dieselpartikelfilter (DPF) en die meer dan 20 jaar geleden geregistreerd zijn.

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 kan worden gebruikt in alle bedrijfsomstandigheden (stadsverkeer, weg, snelwegen), ongeacht het seizoen.

KLANTVOORDELEN

- Normen van fabrikanten: TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 voldoet aan de strenge normen van fabrikanten, terwijl een perfecte en constante kwaliteit wordt gegarandeerd.
- Weerstand tegen oxidatie: dankzij zeer goede antioxidant-, roestwerende, antischuimende eigenschappen, biedt TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 specifieke weerstand tegen oxidatie.
- Motorbescherming en netheid: deze olie zorgt voor een goede schone motor dankzij de zeer hoge anti-slijtage- en anticorrosie-eigenschappen.
- Viscositeit: TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 heeft een hoge viscositeitsindex en uitstekende viscositeitsstabiliteit.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	15W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	110
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14,3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	140
Vlampunt	°C	ASTM D92	234
Stolpunt	°C	ASTM D97	-36
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	888

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40
Bijgewerkt op: 01/2021