

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 10W-40
SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE



STANDAARDEN

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- PSA B71 2300 (verdraagzaam met terugwerkende kracht met PSA B71 2294)
- VW 501.01/505.00
- RENAULT RN 0700/0710

Voldoet aan de technische vereisten van:

- MB 229.3
- FIAT 9.55535-G2



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 is een op synthetische technologie gebaseerde motorolie die werd ontwikkeld om te voldoen aan de strikte vereisen voor benzine-en dieselmotoren (personen-en bestelvoertuigen).

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 is met name geschikt voor turbomotoren en motoren met meerdere kleppen.

Deze motorolie is perfect aangepast aan voertuigen uitgerust met katalysatoren en het gebruik van ongelode brandstof of LPG.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 is perfect geschikt voor normale rijomstandigheden. Raadpleeg het instructieboek van het voertuig voor gebruik.

KLANTVOORDELEN

- Normen van fabrikanten: TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 voldoet aan de strenge normen van fabrikanten, terwijl een perfecte en constante kwaliteit wordt gegarandeerd.
- Weerstand tegen oxidatie: dankzij zeer goede antioxidant-, roestwerende, antischuimende eigenschappen, biedt TOTAL QUARTZ 7000 100W-40 specifieke weerstand tegen oxidatie.
- Motorbescherming en netheid: deze olie zorgt voor een goede schone motor dankzij de zeer hoge anti-slijtage- en anticorrosie-eigenschappen.
- Bescherming tegen slijtage op lange termijn: verlengt levensduur van de motor door bescherming van motoronderdelen op lange termijn (distributie, zuigerveer, zuiger en voering).

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	96,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14,81
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	160
Vlampunt	°C	ASTM D92	232
Stolpunt	°C	ASTM D97	-24
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	873,6

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
Bijgewerkt op: 01/2021