

TOTAL QUARTZ 9000 0W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 0W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE
TECHNOLOGIE
FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- VOLVO VCC 95200377



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 is een synthetische motorolie met superieure prestaties dat special is ontworpen om te voldoen aan de meest strikte vereisten voor benzine- en dieselmotoren.

TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 is in het bijzonder geschikt voor de meest recente motoren.

Deze motorolie kan gebruikt worden onder de zwaarste omstandigheden (stadsverkeer, doorgaande wegen en snelwegen) en is geschikt voor alle rijstijlen in het bijzonder sportief, hoge snelheid gedurende alle seizoenen.

KLANTVOORDELEN

- Bescherming tegen slijtage: deze olie zorgt voor een optimale levensduur van de motor door zijn antislijtage-eigenschappen die de meest gevoelige onderdelen van de motor beschermen.
- Langere intervallen voor olieversing
- Bescherming van de motor en reinheid: Deze olie bevat detergenten en dispersieve additieven en biedt de best mogelijke bescherming in zijn categorie tegen slijtage en afzettingen.
- Vergemakkelijkt koude start: De uitzonderlijke vloeibaarheid maakt het product perfect geschikt voor koude starts in extreme weersomstandigheden en verzekerd goede bescherming van mechanische delen bij hoge temperaturen.
- Verminderde wrijving: De uitzonderlijke vloeibaarheid van de olie vermindert wrijving en creëert daarmee een aanzienlijke brandstofbesparing. (De brandstofbesparing was gemeten op 2,6% tijdens de officiële M111FE test) en vermindert CO2-uitstoot.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	54.2
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.2
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	180
Vlampunt	°C	ASTM D92	220
Stolpunt	°C	ASTM D97	-30
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	843

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 9000 0W-30
Bijgewerkt op: 11/2020