

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 5W-40
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE
TECHNOLOGIE



STANDAARDEN

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- PSA B71 2296
- RENAULT RN 0700/0710
- MB-Approval 229.5
- VW 502.00/505.00
- PORSCHE A40
- CHRYSLER MS-12991
- FIAT 9.55535-M2



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 is een synthetische motorolie met superieure prestaties dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de meest strikte vereisten voor benzine- en dieselmotoren.

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 is met name geschikt voor dieselmotoren met turbocompressie, multi-kleppen en directe insputting.

Deze motorolie kan worden gebruikt in de moeilijkste bedrijfsomstandigheden en is geschikt voor alle soorten rijden, met name voor sportieve of intense rijstijl in elk seizoen.

Dit smeermiddel is geschikt voor voertuigen die niet zijn uitgerust met een DPF (Diesel Particulate Filter) die gebouwd zijn na 2000 (ook geschikt voor benzinemotoren). TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 is perfect geschikt voor motoren met katalysatoren en alle motoren die loodvrije benzine gebruiken of LPG.

KLANTVOORDELEN

- Antislijtage bescherming: deze olie zorgt voor een optimale motorlevensduur met zijn anti-slijtage eigenschappen die de meest gevoelige onderdelen van de motor beschermen.
- Oxidatieweerstand: dit smeermiddel zorgt voor extra lange verversingsintervallen.
- Alle rijomstandigheden: Goede vloeibaarheid vergemakkelijkt de koude start bij lage temperaturen, product is ook bestand tegen de hoogste temperaturen.
- Optimale motorbescherming: Onmiddellijke motorbescherming van alle motoronderdelen, zelfs de meest kwetsbare, vanaf het starten van de motor.
- Motorbescherming, reinheid: deze olie bevat reinigings- en dispersieve additieven die de motor schoonhouden.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	5W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	90
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14,7
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	172
Vlampunt	°C	ASTM D92	230
Stolpunt	°C	ASTM D97	-39
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	855

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
Bijgewerkt op: 11/2020