

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 0W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE
TECHNOLOGIE



STANDAARDEN

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- MB-Approval 229.5
- VOLVO VCC 95200356
- VW 502.00/505.00



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 is een synthetische motorolie met superieure prestaties dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de meest strikte vereisten voor benzine- en dieselmotoren van personenvoertuigen.

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 is met name geschikt voor de meest recente motoren.

Deze motorolie kan worden gebruikt in de moeilijkste bedrijfsomstandigheden (snelwegen, stadsverkeer) en is geschikt voor alle soorten rijden, met name voor sportieve of intense rijstijl in elk seizoen.

KLANTVOORDELEN

- Antislijtage bescherming: deze olie zorgt voor een optimale motorlevensduur met zijn anti-slijtage eigenschappen die de meest gevoelige onderdelen van de motor beschermen.
- Oxidatieweerstand: dit smeermiddel zorgt voor extra lange verversingsintervallen.
- Motorbescherming, reinheid en prestatie: deze olie bevat reinigings- en dispersieve additieven die de motor schoonhouden en daarmee zorgen dat het vermogen behouden blijft.
- Vergemakelijkt koude start: De uitzonderlijke vloeibaarheid maakt het product perfect geschikt voor koude starts in extreme weersomstandigheden en verzekerd goede bescherming van mechanische delen bij hoge temperaturen.
- Brandstofbesparing: Dankzij de uitzonderlijke vloeibaarheid vermindert deze olie wrijving en realiseert daardoor een significante brandstofbesparing en vermindert de CO₂-uitstoot.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	68,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	12,3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	170
Vlampunt	°C	ASTM D92	226
Stolpunt	°C	ASTM D97	-45
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	850

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30
Bijgewerkt op: 11/2020