

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 5W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE
TECHNOLOGIE
FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- FORD WSS-M2C913-D (verdraagzaam met terugwerkende kracht met WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B)
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30 is een synthetische motorolie met superieure prestaties dat special is ontworpen om te voldoen aan de meest strikte vereisten voor benzine- en dieselmotoren.

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30 is in het bijzonder geschikt voor voertuigen uitgerust met turbomotoren, meerkleppenmotoren en motoren met een directe inspuiting.

Deze motorolie kan gebruikt worden onder de moeilijkste condities (snelweg, druk stadsverkeer...) en in alle weersomstandigheden.

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30 is perfect afgestemd op alle voertuigen van FORD die uitgerust zijn met een katalysator.

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30 wordt geadviseerd voor gebruik in voertuigen van Jaguar Land Rover waar de Jaguar Land Rover goedkeuring STJLR.03.5003 noodzakelijk is.

KLANTVOORDELEN

- Verminderde impact op milieu: 3% vermindering van brandstofverbruik vergeleken met een standard 15W-40 referentie. Gemeten door middel van de officiële ACEA test: M111FE.
- Bescherming van de motor en reinheid: Deze olie bevat detergenten en dispersieve additieven en biedt de best mogelijke bescherming in zijn categorie tegen slijtage en afzettingen.
- Vergemakkelijkt koude start: Makkelijkere koude start dankzij de extreme vloeibaarheid bij lage temperaturen.
- Olieverversingsintervallen: Afhankelijk van het gebruik van het voertuig, raadpleeg hiervoor altijd het instructieboek van het voertuig.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	54
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.8
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	170
Vlampunt	°C	ASTM D92	230
Stolpunt	°C	ASTM D97	-36
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	851

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W-30
Bijgewerkt op: 11/2020