

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESEL
MOTOREN
SAE 5W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
LOW SAPS & FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA C1

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5005
- Voldoet aan de vereisten van: FORD WSS-M2C934-B en WSS-M2C934-A



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 is krachtige motorolie op basis van synthetische technologie.

Dit smeermiddel met lage viscositeit is aanbevolen voor zowel benzine- als dieselmotoren, vooral de recente motoren die voldoen aan de EURO IV & EURO V-normen voor emissiereductie.

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 is bijzonder geschikt voor Ford, Land Rover en Jaguar benzine- en dieselmotoren.

Dit product is geschikt voor de zwaarste gebruiksomstandigheden (sportief rijden, herhaaldelijk starten, rijden in de stad en op de snelweg).

KLANTVOORDELEN

- Gegarandeerde prestaties en kwaliteit van het smeermiddel na verloop van tijd: TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 Zorgt voor een uitstekende levensduur van de motor, dankzij een zeer hoge oxidatieweerstand.
- Uitstekende zuiverheid en bescherming van de motor: zorgt voor een maximale motorreinheid, dankzij de zeer goede reinigings- en dispersie-eigenschappen.
- Bescherming van het dieselpartikelfilter: zorgt dankzij de lage zwavelpercentages, laag sulfaatgetal en fosfor (low SAPS), voor duurzaamheid van nabehandelingssystemen (in het bijzonder het DPF) en maakt een hoge reductie van vervuillende emissies mogelijk.
- Hogere verversingsintervallen: TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 voldoet aan de meest veeleisende onderhoudsschema's van de fabrikant door extra lange olieversingsintervallen toe te staan die kunnen oplopen tot 30.000 km.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	58,3
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10,3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	167
Vlampunt	°C	ASTM D92	240
Stolpunt	°C	ASTM D97	-36
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	850

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30
Bijgewerkt op: 02/2021