

# TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30

Motorolie

## SPECIFICATIES

### PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR DIESEL MOTOREN  
SAE 5W-30  
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE  
LOW SAPS & FUEL ECONOMY



### STANDAARDEN

- ACEA C4

### FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- RN0720
- MB-Goedkeuring 226.51
- MB-Goedkeuring 229.51
- Voldoet aan de vereisten van FIAT 9.55535-S4



## TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30 met ART (Age Resistance Technology, een technologie die veroudering voorkomt) is gemaakt met een geavanceerde samenstelling die de anti-oxidatie eigenschappen versterkt van de motorolie en daarmee de hoogste bescherming biedt tegen slibvorming.

TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30 is "Low SAPS" motorolie van geavanceerde synthetische technologie speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten van dieselmotoren van RENAULT (of uitgerust met dieselmotoren van RENAULT) van voor midden 2018.

TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30 voldoet aan de laatste ACEA C4 standaard en voldoet aan de eisen van Europese fabrikanten (RENAULT; MERCEDES BENZ; FIAT).

Deze 5W-30 motorolie is geschikt voor gebruik in de zwaarste omstandigheden. De speciale samenstelling is bestand tegen de meest extreme variaties in bedrijfstemperatuur. Het is bijzonder goed geschikt voor alle recente meerkleppenmotoren uitgerust met turbocompressoren en directe inspuiting.

De Low SAPS-technologie (laag sulfaatgetal en lage gehalten fosfor en zwavel) maakt het smeermiddel bij uitstek geschikt voor een optimale werking van de nieuwste-motorgeneratie uitgerust met roetfilter.

## KLANTVOORDELEN

- Verminderde impact op het milieu: TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30 verzekert optimale functionering van de nabehandelingssystemen en geeft hoge brandstofbesparing. (tot 2,21% gemeten door de officiële ACEA M111FE test).
- Levensduur van nabehandelingssystemen: deze olie verlengt de levensduur van nabehandelingssystemen door te voorkomen dat DPF's en driewegkatalysatoren verstopt raken en vervuilen.
- Motorbescherming en reinheid: de uitstekende weerstand tegen temperatuurvariaties garandeert de levensduur van motoronderdelen en een optimaal prestatieniveau onder alle omstandigheden.
- Langere intervallen tussen olieverseringen: TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30 voldoet aan de meest veeleisende service interval van RENAULT door extra lange olieverseringstermijnen toe te staan.

## KARAKTERISTIEKEN<sup>1</sup>

| TEST                               | EENHEID            | TESTMETHODE | RESULTAAT |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Viscositeitsklasse                 | -                  | SAE J300    | 5W-30     |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445   | 68,4      |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445   | 12        |
| Viscositeitsindex                  | -                  | ASTM D2270  | 174       |
| Vlampunt                           | °C                 | ASTM D92    | 236       |
| Stolpunt                           | °C                 | ASTM D97    | -36       |
| Dichtheid                          | Kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D4052  | 851       |

<sup>1</sup> De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

## GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.  
Bezuidenhoutseweg 273  
2594 AN 's Gravenhage

**TOTAL QUARTZ INEO C4 5W-30**  
Bijgewerkt op: 02/2021