

TOTAL QUARTZ INEO ECOB 5W-20

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN
DIESELMOTOREN

SAE 5W-20

GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA C5
- API SN/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- Ford WSS-M2C-948-B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO ECOB 5W-20 is een motorolie met synthetische technologie die de beste bescherming biedt tegen slijtage en afzettingen.

De nabehandelingssystemen voor benzinemotoren, die gevoelig zijn voor de smeermiddelen die worden gebruikt, worden ook op lange termijn beschermd dankzij het lage fosforgehalte van het product. De 5W-20 klasse vermindert de interne wrijving in de motor zo veel mogelijk, zodat deze volledig vermogen levert, terwijl tegelijkertijd brandstof wordt bespaard.

TOTAL QUARTZ INEO ECOB 5W-20 met specificatie Ford WSS-M2C-948-B is bijzonder geschikt voor gebruik met Ford's benzinemotoren (behalve de Ford Ka, Focus ST en Focus RS). Deze olie is vereist voor de 1.0L drie cilinder EcoBoost-motoren.

TOTAL QUARTZ INEO ECOB 5W-20 wordt geadviseerd voor gebruik in Jaguar Land Rover-voertuigen waarvoor de Jaguar Land Rover-oliegoedkeuring STJLR.03.5004 is vereist.

KLANTVOORDELEN

- Verminderde impact op milieu: 3,55 % vermindering van brandstofverbruik gemeten door middel van de officiële ACEA test: M111FE.
- Bescherming voor systemen voor vervuiliingsbeheersing: met zijn lage fosforgehalte optimaliseert dit smeermiddel ook de manier waarop driewegkatalysatoren werken, waardoor ze niet door vergiftiging beschadigd raken. Dit vermindert in het bijzonder NOx, HC en CO.
- Bescherming van de motor en reinheid: Deze olie bevat detergenten en dispersieve additieven en biedt de best mogelijke bescherming in zijn categorie tegen slijtage en afzettingen.
- Vergemakkelijkt koude start: Makkelijkere koude start dankzij de extreme vloeibaarheid bij lage temperaturen.
- Olieverversingsintervallen: Gelieve altijd de handleiding van de auto te raadplegen om te worden aangepast op basis van het gebruik.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	5W-20
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	44
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	8,2
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	161
Vlampunt	°C	NF EN ISO 2592*	187
Stolpunt	°C	ASTM D97	-33
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	851

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO ECOB 5W-20
Bijgewerkt op: 12/2020