

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESEL
MOTOREN
SAE 0W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
LOW SAPS & FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA C2

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- FORD WSS-M2C950-A
- STJLR.03.5007



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 Met "Age-Resistance Technology" is een sterk uitgebreide formule die de anti-oxidatie-eigenschappen van de motorolie versterkt en een betere bescherming biedt tegen slibvorming, corrosie en slijtage veroorzaakt door wrijving.

Deze hoogwaardige synthetische motorolie van de nieuwste generatie, bevat uitstekende brandstof besparende eigenschappen, is geschikt voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren en voldoet aan de EURO V- en EURO VI-standaarden.

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van de nieuwste FORD-dieselmotoren die een 0W-30-smeermiddel en de specificatie WSS-M2C950-A vereisen.

KLANTVOORDELEN

- Verlengde levensduur van de motor: Verzekert een uitstekende levensduur van de motor, dankzij de verhoogde weerstand tegen oxidatie.
- Uitstekende motorreinheid en bescherming: Verzekert een optimale motorreinheid dankzij de superieure reinigende en dispergerende eigenschappen.
- Verbeterde bescherming tegen slijtage: geeft motoren een uitstekende wereldwijde bescherming tegen slijtage, dankzij de uitgekiende combinatie van geavanceerde additieven en basisoliën.
- Bescherming van de dieselpartikelfilter: Maakt, dankzij de lage zwavel-, as- en fosforpercentages (low SAPS), duurzaamheid mogelijk van nabehandelingssystemen (in het bijzonder de DPF) die een sterke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen mogelijk maakt
- Verbeterde eigenschappen koude start: Dit smeermiddel vergemakkelijkt de koude start zelfs bij zeer lage temperaturen.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	45
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9,5
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	200
Vlampunt	°C	NF EN ISO 2592	232
Stolpunt	°C	NF T 60 105	-45
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D4052	842

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30
Bijgewerkt op: 02/2021