

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESEL
MOTOREN
SAE 0W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
LOW SAPS & FUEL ECONOMY



STANDAARDEN

- ACEA C1

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- PSA B71 2312 & 2302
- Voldoet aan de vereisten van JAGUAR
LAND ROVER STJLR.03.5007
- Geschikt voor TOYOTA



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 wordt door PSA PEUGEOT CITROEN gebruikt als eerste vulling van de motorolie en wordt door PEUGEOT en CITROËN in de "after sales" aanbevolen.

Deze synthetische motorolie met vervuilingsbeheersing biedt motoren de best mogelijke bescherming tegen slijtage en verstopping.

De nabehandelingssystemen, die gevoelig zijn voor de smeermiddelen die worden gebruikt, worden ook op lange termijn beschermd dankzij de formulering "Low SAPS" (laag gehalte aan sulfaat, fosfor en zwavel).

Het gebruik van deze motorolie helpt brandstof te besparen zonder de noodzaak tot het veranderen van de rijstijl. Het is geschikt voor gebruik in de meest zware omstandigheden (huis aan huis afstanden, sportief rijgedrag, herhaaldelijk starten, rijden in de stad en op de snelwegen).

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 is met name geschikt voor gebruik met recente motoren van PSA, en in het bijzonder degenen die zijn uitgerust met e-HDI met Stop & Start-technologieën en hybride motoren die motorolie van de nieuwe generatie vereisen.

KLANTVOORDELEN

- Verminderde milieu-impact: brandstofbesparing van 3,33% zoals gemeten met de officiële M111 FE-test en besparingen van meer dan 4,2% zoals gemeten tijdens de NEDC-cyclus in vergelijking met 5W-40 kwaliteitsolie in overeenstemming met de officiële ACEA-test die wordt gebruikt voor het meten van CO₂-emissies. Het garandeert de naleving van alle prestatieniveaus die door PEUGEOT en CITROËN worden geëist met betrekking tot milieunormen.
- Bescherming voor vervuiliingsbeheerssystemen: dit smeermiddel optimaliseert ook de manier waarop driewegkatalysatoren en roetfilters werken, waardoor ze niet verstopt raken door roet- of sludge afzettingen. Dit vermindert de deeltjesemissie, NO_x, HC en CO in het bijzonder.
- Motorbescherming en reinheid: Deze olie biedt de best mogelijke bescherming in zijn klasse tegen slijtage en verstopping vanaf het moment dat de motor gestart is.
- Gemakkelijker koude starts: het type 0W-30, samen met speciale additieven, maakt het starten van koude motoren gemakkelijker, (validatietests worden uitgevoerd tot -40°C)
- Olieerversingsintervallen: TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 behoudt al zijn eigenschappen, in overeenstemming met de serviceplannen aanbevolen door PEUGEOT en CITROËN.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	50,1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9,8
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	187
Vlampunt	°C	ASTM D92	234
Stolpunt	°C	ASTM D97	-48
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D4052	843

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieerversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Bijgewerkt op: 02/2021