

TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESEL
MOTOREN
SAE 10W-60
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
LOW SAPS



STANDAARDEN

- ACEA C3
- API SN

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- ASTON MARTIN V8 motoren zonder turbo
- Voldoet aan de Technische vereisten van de BMW M-Serie



TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60 is de nieuwste eersteklasoplossing voor de meest veeleisende behoeften van de autofabrikanten uit het hoogste segment. Perfect geschikt voor de laatste modellen die een 10W-60 viscositeit nodig hebben. Dit product voldoet aan de eisen voor viscositeit en zorgt voor optimale efficiency van de moderne nabehandelingssystemen, inclusief GPF, en houdt daarnaast de motor schoon en beschermt tegelijk op de lange termijn.

Dit product is goedgekeurd voor gebruik bij onderhoud door ASTON MARTIN voor gebruik in de V8 motoren met natuurlijke aanzuiging (V8 Vantage alle modellen 2005-2018 en de Vantage GT8) en voldoet aan de technische vereisten van de BMW M-Series.

Met de nieuwe vereisten aan uitstoot van voertuigen is TOTAL een pionier met het aanbieden van een product met een viscositeit van 10W-60 dat compatibel is met de nabehandelingssystemen van de auto (GPF).

KLANTVOORDELEN

- Uitstekende reinigende prestaties: TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60 beschermt de motor tegen elke vorm van afzetting en slibvorming in de motor wat de bestuurder in staat stelt de prestaties te optimaliseren op lange termijn.
- Sterke bescherming tegen slijtage: Dankzij de sterke prestaties van de additieven in combinatie met synthetische basisolie biedt dit product uitstekende bescherming tegen corrosie. Deze basisolie met geavanceerde technologie heeft een uitzonderlijke viscositeitsindex en behoudt de meest resistente oliefilm, zelfs onder zware rijomstandigheden.
- Hoge weerstand tegen oxidatie: Dankzij de antioxidanten en basisolie, TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60 is bestand tegen hoge temperaturen, water, zuren etc.. De viscositeit blijft stabiel wat ervoor zorgt dat de motor schoon blijft zonder vorming van lak of slib.
- Uitstekende thermische stabiliteit: dankzij de synthetische basisoliën heeft TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60 een groter temperatuurbereik dan anderen en combineert zo goede vloeieigenschappen bij lage temperaturen en een lage vluchtigheid bij hoge temperaturen, wat het olieverbruik aanzienlijk vermindert.
- Compatibel met nabehandelingssystemen: dankzij de geavanceerde formule is TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60 de olie bij uitstek als het gaat om het leveren van optimale prestaties en het verminderen van vervuiling; dankzij de GPF-compatibiliteit.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	10W-60
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	NF EN ISO 31-04	158,3
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	NF EN ISO 31-04	23,09
Viscositeitsindex	-	NF T 60-136	175
Vlampunt	°C	NF EN ISO 2592	250
Stolpunt	°C	NF T 60 105	-48
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	855

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO RACING 10W-60
Bijgewerkt op: 03/2021