

Quartz 9000 Xtra 0W-8

Motorolie

Specificaties



PERSONEN- EN BESTELWAGENS STANDAARDEN

MOTOROLIE VOOR BENZINEMOTOREN

🔥 Jaso GLV-1

SAE 0W-8

GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGY

XTRA BRANDSTOFBESPAREND

FABRIKANTGOEDKEURINGEN ¹

🔥 Geschikt voor Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda

¹ Raadpleeg het instructieboekje

TECHNOLOGIE

Eco-Science technology

Effectieve zorg voor de motor voor maximale prestaties.

Eco-Science technology verlengt de levensduur van de motor, verbetert de efficiëntie, biedt optimale zorg voor de motor en vermindert het brandstofverbruik.

Eco-Science technology is de laatste doorbraak van TotalEnergies Lubricants. De geavanceerde hyperactieve moleculen zijn ontworpen om zichzelf onmiddellijk aan te passen en te vernieuwen, waarbij ze weerstand bieden aan zowel fysieke als chemische aantasting. Olie-oxidatie wordt tot een minimum beperkt, terwijl het brandstofverbruik en de motorprestaties worden gemaximaliseerd. Eco-Science technology houdt de motor lang schoon en biedt bescherming tegen veroudering. Ook zorgt het voor minder brandstofverbruik, dit vertaalt zich in minder uitstoot van CO2 en fijnstof.



TOEPASSINGEN

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-8 is een motorolie met geavanceerde synthetische technologie die de beste bescherming biedt tegen slijtage en afzettingen.

Deze motorolie vermindert wrijving in de motor zoveel mogelijk zodat de motor vol vermogen kan leveren en op hetzelfde moment brandstof kan besparen. Het gebruik van deze motorolie kan bijdragen tot brandstofbesparing zonder de noodzaak om de rijstijl te veranderen. Deze motorolie is geschikt voor de meest uitdagende rijomstandigheden (huis aan huis rijden, stadverkeer en op snelwegen).

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-8 is bijzonder goed geschikt voor gebruik in de nieuwste motoren met kleinere motorinhoud (downsized) die uitgerust zijn met start & stoptechniek en hybridemotoren die een zeer vloeibare synthetische motorolie vereisen.

KLANTVOORDELEN

- ⚡ Bescherming van de systemen voor verontreinigingsbeheersing: Met zijn lage fosforgehalte optimaliseert dit smeermiddel ook de manier waarop driefwegkatalysatoren werken en voorkomt dat ze erdoor beschadigd raken door vergiftiging. Dit vermindert met name de uitstoot van NO_x, HC en CO.
- ⚡ Motorbescherming en reinheid: Deze olie biedt de best mogelijke bescherming in zijn klasse tegen slijtage en afzettingen in de motor direct vanaf het moment van starten.
- ⚡ Vergemakkelijkt koude start: De lage viscositeitsklasse, samen met speciale additieven, vergemakkelijken koude starts zelfs bij hele lage temperaturen.

KARAKTERISTIEKEN²

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	0W-8
Kinematische viscositeit 40°C	mm ² /s	ASTM D445	24.8
Kinematische viscositeit 100°C	mm ² /s	ASTM D445	5.1
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	844
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	140
Stolpunt	°C	ASTM D97	-39
Vlampunt	°C	ASTM D92	235

²De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieerversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op : <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.



TotalEnergies Marketing Nederland NV / Laatste update: July 22 / Quartz 9000 Xtra 0W-8

Variaties zijn mogelijk onder normale productieomstandigheden maar deze hebben geen invloed op het prestatievermogen van het product. De gegevens in dit document zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.