

FLUIDMATIC D3

Olie voor automatische transmissies

SPECIFICATIES

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- Mercedes MB-Approval 236.9
- Volvo 97341
- MAN 339 Type V1/Z1/L1
- Voith H55.6335.xx
- ZF TE-ML 04D/14A/11B

Voldoet aan de eisen van:

- GM Dexron III G / III H
- Ford Mercon

Geschikt voor:

- Allison C4



TOEPASSINGEN

In het bijzonder aangepast voor personen-, bestel- en vrachtwagens.

Aanbevolen voor alle automatische transmissies en hydraulische systemen wanneer de fabrikant een "Automatic Transmission Fluid" (ATF) GM DEXRON ®III vereist.

KLANTVOORDELEN

- Uitstekende thermische stabiliteit in bedrijf dankzij het hoge antioxidatie en detergerende niveau
- Excellente frictie-eigenschappen geven beheerste slip voor frictiecomponenten: schakelkwaliteit vraagt geleidelijk schakelen zonder excessieve slip.
- Dit smeermiddel zorgt voor precieze en geleidelijke automatische schakeling zelfs bij zeer lage snelheden.
- FLUIDMATIC D3 heeft een lage viscositeit bij lage temperaturen om kruipen of plotselinge overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer er in zeer koud weer wordt gestart.
- Dit smeermiddel zorgt voor hoge antislijtage, anticorrosie en antischuim prestaties.

KARAKTERISTIEKEN²

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kleur	-	ASTM D1500	Rood
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	34,95
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	7,373
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	186
Vlampunt	°C	ASTM D92	198
Stolpunt	°C	ASTM D97	-45
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D4052	843,5
Viscositeit Brookfield bij -40°C	cP	ASTM D-2983	9828

² De bovengenoemde karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Vóór gebruik moet het voertuiginstructieboek worden geraadpleegd. Olieverversingen moeten in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de constructeur. Het product moet niet boven temperaturen van 60°C bewaard worden.

Het moet niet bewaard worden in zonlicht, intense koude en extreme temperatuurfuctuaties. Indien mogelijk, moet ook de verpakking niet aan de elementen worden blootgesteld. Ook moeten de drums horizontaal geplaatst worden om waterverontreiniging en etiketvervaging te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU

Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, is dit product niet gevaarlijk wanneer het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is en in overeenstemming met de aanbevelingen zoals vermeld in het veiligheidsinformatieblad.

Dit kan verkregen worden via <https://sdstotalms.total.com>

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

FLUIDMATIC D3
Bijgewerkt: 11/2020