

TOTAL HI-PERF 2T 700 SCOOTER

2-takt motorolie

SPECIFICATIES

TWEEWIELERREEKS

SYNTHETISCH GEBASEERDE MOTOROLIE



INTERNATIONALE STANDAARDEN

- JASO FD
- API TC

TOEPASSINGEN

TOTAL HI-PERF 2T 700 SCOOTER is een synthetisch gebaseerde 2-takt motorolie voor scooters. Het is speciaal ontworpen om superieure bescherming te bieden terwijl de wrijving wordt verminderd voor een soepele werking van de motor.

KARAKTERISTIEKEN

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	SAE 30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	76
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10,9
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	132
Vlampunt	°C	ASTM D92	120
Stolpunt	°C	ASTM D97	-21
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D97	869

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet de handleiding van het voertuig gecontroleerd worden.

Het product moet niet opgeslagen worden bij temperaturen boven 60°C. Het moet weggehouden worden van zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen.

Indien mogelijk, moet de verpakking niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU

Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, veroorzaakt dit product geen schadelijke effecten op de gezondheid, vooropgesteld dat het gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld en in overeenstemming met de aanbevelingen van het veiligheidsblad. Deze kan verkregen worden via www.sdstotalms.total.com.