



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij  
Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566

:

vorige revisiedatum : 2024/07/15

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Productnaam : MOTO GEAR OIL 10W-40

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Aanbevolen gebruik

Motorolie

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

TotalEnergies Lubrifiants  
562 Avenue du Parc de L'île  
92029 Nanterre Cedex FRANCE  
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00  
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71  
rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Nederland N.V.  
Pr. Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag  
NEDERLAND  
Tel: e +31 (0) 70-3180480  
ms.nl-vib@totalenergies.com

#### Contact

H.S.E

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

##### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Telefoonnummer : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) : +31 (0) 88 755 8000  
(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute  
vergiftigingen)

##### Leverancier

Telefoonnummer : Telefoonnummer voor noodgevallen: +44 1235 239670

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

##### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie rubrieken 9 tot en met 12 voor meer informatie over de belangrijkste nadelige effecten op de fysische toestand, de menselijke gezondheid en het milieu.



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## 2.2 Etiketteringselementen

- Signaalwoord** : Geen signaalwoord.  
**Gevarenaanduidingen** : Geen gevaaraanduiding.  
**Voorzorgsmaatregelen**  
**Preventie** : Niet van toepassing.  
**Reactie** : Niet van toepassing.  
**Opslag** : Niet van toepassing.  
**Verwijdering** : Niet van toepassing.  
**Aanvullende etiketonderdelen** : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  
**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten** : Niet van toepassing.

## 2.3 Andere gevaren

- Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII** : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.  
Dit product bevat geen enkele stof die aanwezig is in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1% van het gewicht, zoals vermeld in de lijst die is opgesteld in overeenstemming met artikel 59, lid 1 van de REACH-verordening, vanwege de endocriene versturende eigenschappen ervan, of een stof waarvan bekend is dat deze endocriene versturende eigenschappen heeft volgens de criteria zoals uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
- Overige gevaren die niet leiden tot classificatie** : Gevaar voor uitglijden over gemorst product.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels : Mengsel

| Product/stof   | Identificatiemogelijkheden  | % (gewicht/gewicht) | Classificatie         | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type    |
|--|---|---------------------|-----------------------|--|---------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EC: 265-157-1<br>CAS-nummer:<br>64742-54-7                        | ≥50 - ≤75           | Niet geclassificeerd. | -  | [2]     |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EC: 265-157-1<br>CAS-nummer:<br>64742-54-7<br>Index: 649-467-00-8 | ≥10 - ≤25           | Asp. Tox. 1, H304     | -  | [1] [2] |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | EC: 265-157-1<br>CAS-nummer:<br>64742-54-7  | ≤5                  | Asp. Tox. 1, H304     | -  | [1] [2] |



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> |  |
|--|--|--|--|--|

**Aanvullende informatie** : Minerale olie op basis van aardolie Product op basis van minerale olie met DMSO extract <3%, volgens de methode IP 346  
Add duplicate CAS# percentage to reach total percentage of that CAS# in product

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

## Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet


Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
- Huidcontact** : Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
- Inslikken** : Spoel de mond met water. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** :  irritatie  
droogheid  
barsten
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.

**Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : koolmonoxide  
kooldioxide  
stikstofoxiden  
fosforoxiden  
zwaveloxiden  
Waterstofsulfide  
Mercaptanen  
Zinkoxiden

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

- Gering morsen** :  Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

**Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

**Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.

**Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product/stof   | Grenswaarden voor blootstelling   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br><b>[olienevel (minerale olie)]</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 5 mg/m <sup>3</sup> . Formulier: nevel. |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende                                     | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br><b>[olienevel (minerale olie)]</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 5 mg/m <sup>3</sup> . Formulier: nevel. |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende                                     | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br><b>[olienevel (minerale olie)]</b>   |



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 5 mg/m<sup>3</sup>. Formulier: nevel.

## Biologische Grenswaarden (BGW)

Er zijn geen blootstellingsindices bekend.

**Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

**Andere informatie over grenswaarden** : Mist van minerale olie: USA : OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (sterk geraffineerd)

## DNEL's/DMEL's

| Product/stof   | Resultaat   |
|--|---|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal</b><br>0.74 mg/kg bw/dag<br><u>Effecten</u> : Systemisch      |
|  | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal</b><br>0.97 mg/kg bw/dag<br><u>Effecten</u> : Systemisch            |
|  | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing</b><br>1.19 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal |
|  | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing</b><br>2.73 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Systemisch     |
|  | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing</b><br>5.58 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal         |
|  | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal</b><br>0.74 mg/kg bw/dag<br><u>Effecten</u> : Systemisch      |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal</b><br>0.97 mg/kg bw/dag<br><u>Effecten</u> : Systemisch            |
|  | <b>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing</b><br>1.19 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal |
|  | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing</b><br>2.73 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Systemisch     |
|  | <b>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing</b><br>5.58 mg/m <sup>3</sup><br><u>Effecten</u> : Lokaal         |

## PNEC's



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

| Product/stof   | Resultaat                                    |
|--|--|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>Secundaire vergiftiging</b><br>9.33 mg/kg |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>Secundaire vergiftiging</b><br>9.33 mg/kg |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/het gezicht** : Bij blootstelling door spatten:: veiligheidsbril met zijkapjes, EN 166.

### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Koolwaterstofdichte handschoenen nitrilrubber Gefluoreerd rubber  
Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd.  
In geval van langdurig contact met het product wordt het aanbevolen handschoenen te dragen die overeenkomen met ISO 21420 en EN 374 standaarden die tenminste gedurende 480 minuten beschermen en tenminste een dikte hebben van tenminste 0,38 mm. Deze waarden zijn slechts ter indicatie. Het beschermingsniveau wordt verzorgd door het handschoenmateriaal, de technische karakteristieken, de weerstand tegen chemicaliën waarmee gewerkt wordt, de juistheid van het gebruik en de vervangingsfrequentie

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.  
Non-skid safety shoes or boots

**Bescherming van de ademhalingswegen** : Geen, bij normaal gebruik. Als dit onvoldoende is om concentraties van stof onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen (Type A/P1).

**Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur (20 °C / 68 °F) en druk (1013 hPa), tenzij anders aangegeven

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fysische toestand                  | : Vloeistof. [doorschijnend]   |
| Kleur                              | : Helder.  |
| Geur                               | : Karakteristiek.  |
| pH                                 | : Niet van toepassing. Product is niet oplosbaar (in water).                                     |
| Smelt-/vriespunt                   | : Kan technisch niet worden gemeten  |
| Beginkookpunt en kooktraject       | : >316°C [ISO 3405]  |
| Vlampunt                           | : Open kroes: 228°C [Cleveland Open Cup (COC)]   |
| Ontvlambaarheid                    | : <input checked="" type="checkbox"/> Niet ontvlambaar.  |
| Onderste en bovenste explosiegrens | : Onder: 0.9%<br>Boven: 7%   |
| Dampspanning                       | : <input checked="" type="checkbox"/> 0.01 kPa [kamertemperatuur]<br>Niet van toepassing. [50°C] |
| Dampdichtheid                      | : >2 [Lucht = 1]   |
| Relatieve dichtheid                | : 0.862 [ISO 12185]  |
| Dichtheid                          | : 0.862 g/cm <sup>3</sup> [15°C] [ISO 12185]   |
| Oplosbaarheid                      | :  |

| Media | Resultaat      |
|-------|----------------|
| water | Niet oplosbaar |

|  |  |
|--|--|
| Mengbaar met water                     | : Nee.   |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Niet van toepassing.   |
| Zelfontbrandingstemperatuur            | : >228°C [ASTM E 659]  |
| Ontledingstemperatuur                  | : Niet van toepassing.   |
| Viscositeit                            | : Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.<br>Kinematisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.<br>Kinematisch (40°C): 93 mm <sup>2</sup> /s [ISO 3104] |

#### Deeltjeskenmerken

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Mediaan van deeltjesgrootte | : Niet van toepassing. |
|-----------------------------|------------------------|

### 9.2 Overige informatie

No other relevant physical and chemical parameters for the safe use of the product



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
- 10.2 Chemische stabiliteit** : Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden** :  Geen specifieke gegevens.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Sterke oxidatiemiddelen
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : koolmonoxide  
kooldioxide  
stikstofoxiden  
fosforoxiden  
zwaveloxiden  
Waterstofsulfide  
Mercaptanen  
Zinkoxiden

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

| Product/stof   | Resultaat   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>Rat - Mannelijk, Vrouwelijk - Oraal - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 401 Read across<br><br><b>Konijn - Mannelijk, Vrouwelijk - Dermaal - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 402 Read across<br><br><b>Rat - Mannelijk, Vrouwelijk - Inademing - LC50 Stof en nevels</b><br>>5 mg/l [4 uren]<br>OECD 403 Read across |

#### Schattingen van acute toxiciteit

N/A

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

#### Huidcorrosie/-irritatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Corrosie/irritatie van de luchtwegen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

### **Huid**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### **Ademhaling**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Mutageniteit in geslachtscellen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Kankerverwekkendheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Giftigheid voor de voortplanting

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## STOT bij eenmalige blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## STOT bij herhaalde blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## Gevaar bij inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.


## Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Niet beschikbaar.

## Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Oogcontact</b>  | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.      |
| <b>Inademing</b>   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.      |
| <b>Huidcontact</b> | : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. |
| <b>Inslikken</b>   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.      |

## Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Oogcontact</b>  | : Geen specifieke gegevens.   |
| <b>Inademing</b>   | : Geen specifieke gegevens.   |
| <b>Huidcontact</b> | :  irritatie<br>droogheid<br>barsten |
| <b>Inslikken</b>   | : Geen specifieke gegevens.   |

## Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Algemeen</b>             | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Kankerverwekkendheid</b> | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |
| <b>Mutageniciteit</b>       | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. |



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

**Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

| Product/stof   | Resultaat   |
|--|---|
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | <b>Acuut - EC50</b><br>Crustaceeën - <i>Daphnia magna</i><br>OECD 202<br>>10000 mg/l [48 uren]<br>Effect: Mobiliteit                    |
|  | <b>Acuut - EC50</b><br>Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>OECD 201<br>>100 mg/l [72 uren]<br>Effect: (groeisnelheid)     |
|  | <b>Chronisch - NOEL</b><br>Crustaceeën - <i>Daphnia magna</i><br>>1000 mg/l [21 dagen]<br>Effect: Reproductie                           |
|  | <b>Chronisch - NOEL</b><br>Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>OECD 201<br>>100 mg/l [72 uren]<br>Effect: (groeisnelheid) |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product/stof   | Resultaat                                      |
|--|--|
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | OECD 301F<br>31% [28 dagen] - Niet gemakkelijk |

| Product/stof   | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|--|-------------------------|----------|-----------------------------|
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | -                       | -        | Niet gemakkelijk            |

### 12.3 Bioaccumulatie



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

| Product/stof   | LogK <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|--|--------------------|-----|------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | >4                 | -   | Hoog       |

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

### Scheidingscoëfficiënt aarde/water

Niet beschikbaar.

### Resultaten van PMT- en zPzM-beoordeling

| Product/stof   | PMT | P  | M  | T  | zPzM | zP | zM |
|--|-----|----|----|----|------|----|----|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | No  | No | No | No | No   | No | No |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit in de bodem** : De fysische / chemische eigenschappen in aanmerking genomen verspreidt het product zich over het algemeen weinig in de bodem. Het product is onoplosbaar en drijft op water. Er is een weinig verlies door verdamping.

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Product/stof   | PBT | P  | B  | T  | zPzB | zP | zB |
|--|-----|----|----|----|------|----|----|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | No  | No | No | No | No   | No | No |
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Conclusie/Samenvatting** : Het product voldoet niet aan de criteria om als PBT of zPzB te worden  
**Verordening (EG) nr. 1272/2008** beschouwd.  
**[CLP]**

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

# RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

## 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

### Product



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Mag niet in het milieu vrijkomen.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Ja.  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is. De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties: 13 02 05\*

## Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|  | ADR/RID           | ADN               | IMDG              | ICAO/IATA         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>   | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse (n)</b>                                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>  | Nee.              | Nee.              | Nee.              | Nee.              |

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet beschikbaar.



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

#### Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

##### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

##### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

**Etikettering** : Niet van toepassing.

#### Overige EU-regelgeving

Neem nota van Richtlijn 98/24/EG over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht** : Niet vermeld

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water** : Niet vermeld

**Precursoren voor ontplofbare stoffen** : Niet van toepassing.

#### Ozonafbrekende stoffen (EU 2024/590)

Niet vermeld.

#### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

#### persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

#### Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

#### Nationale regelgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of reproductietoxische stoffen



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

| Naam bestanddeel  | Kankerverwekkende stof | Mutageen | Giftigheid voor de voortplanting - Vruchtbaarheid | Voortplantingstoxiciteit - Ontwikkeling | Schadelijk via borstvoeding |
|---|------------------------|----------|---|---|-----------------------------|
| (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310 | In lijst opgenomen     | -        | -   | -                                       | -                           |
| (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310 | In lijst opgenomen     | -        | -   | -                                       | -                           |
| (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310 | In lijst opgenomen     | -        | -   | -                                       | -                           |

**Emissiebeleid water (ABM)** : Z(1) Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie). Saneringsinspanning: Z

## Internationale regelgeving

### Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

### Montreal protocol

Niet vermeld.

### Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

### Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

### UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

## Inventaris

### **Australische inventaris (AIC)**

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

### **Canadese inventaris**

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

### **Chinese inventaris (IECSC)**

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

|   |  |
|---|--|
| Europese inventaris                                 | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Japanse inventaris                                  | : <b>Japanse inventaris (CSCL)</b> : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.<br><b>Japanse inventaris (ISHL)</b> : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld. |
| Nieuw Zeelandse lijst van chemische stoffen (NZIoC) | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Lijst Chemische stoffen op de Filippijnen (PICCS)   | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Koreaanse inventaris (KECI)                         | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Inventaris chemische stoffen Taiwan (TCSI)          | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Thailand inventaris                                 | : Niet bepaald.  |
| Inventaris Turkije                                  | : Niet bepaald.  |
| V.S. Inventaris (TSCA 8b)                           | : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.   |
| Vietnam inventaris                                  | : Niet bepaald.  |

De gestelde informatie in deze sectie is uitsluitend verbonden met de conformiteit van het chemische product op de lijsten van de landen. De gebruikte informatie om de lijststatus van dit product te bevestigen kan gebaseerd zijn op de toegevoegde data aan de chemische samenstelling zoals te zien in sectie 3. Andere reguleringen kunnen van toepassing zijn voor import- of marketingauthorisaties.

15.2 : Risicobeheersmaatregelen en veiligheidsgebruikscondities zijn vermeld in de Chemischeveiligheidsbeoordeling relevante rubrieken van het veiligheidsinformatieblad

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerikaanse Conferentie van Gouvernemente Industriële Hygiënisten  
ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ATE = Acut toxiciteitsschatting  
B = Bioaccumulatief  
BCF = Bioconcentratie Factor  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DMSO = Dimethyl Sulfoxide  
EC50 = effect concentratie 50%  
EL50=mediaan Effectieve Concentratie  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
HSE=Gezondheid, Veiligheid en Milieu  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging  
IC50 = Maximale inhibitie concentratie bij 50 %  
IDHL=Direct gevaarlijk voor gezondheid of leven  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
IMO = Internationale Maritieme Organisatie  
LC50 = Gemiddelde dodelijke concentratie  
LD50 = Gemiddelde dodelijke dosis  
LL50= mediaan lethale dosis  
LogKow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt  
M = mobiele  
N/A = Niet beschikbaar



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 16: Overige informatie

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Nationaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk  
NOAEL=Geen Waargenomen Niveau Tegengesteld Effect  
NOEC = Geen waargenomen effectconcentratie  
NOEL = No Observed Effect Level  
NOELR = No observed Effect Loading Rate  
OECD = organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling  
OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats  
P = Persistent  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie  
REL = Recommended Exposure Limit = Aanbevolen blootstellingslimiet  
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep  
STEL = Short Term Exposure Limit = Grenswaarde voor kortdurende blootstelling  
T = Toxisch  
TLV = Threshold Limit Value  
TWA = Time Weight Average  
zB = Zeer bioaccumulatief  
zM = zeer mobiel  
VOS = Vluchtige Organische Stoffen  
zP = Zeer persistent  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief  
zPzM = Zeer persistent en zeer mobiel  
Unieke formule identificator (UFI)  
UVCB staat voor stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen

### Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

### Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1 ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1

### Additional details on the supplier of the product



# MOTO GEAR OIL 10W-40

SDS-nr. 32566  
:

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Revisie datum : 1/30/2025  
Datum vorige uitgave : 7/15/2024  
Versie : 4

### Kennisgeving aan de lezer

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen en in het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.