

# TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140

Transmissieolie

## SPECIFICATIES

**MINERALE TRANSMISSIEOLIE**

**SAE 85W-140**

**INTERNATIONALE STANDAARD**

- API GL-5

**FABRIKANTGOEDKEURINGEN <sup>1</sup>**

- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D en 21A
- IVECO 18-805 RAM-2



<sup>1</sup> zie handleiding voertuig

## TECHNOLOGIE

**Goedgekeurde technologie**

**Smeermiddel dat te vertrouwen is.**

*Met goedgekeurde technologie beschikt u over transmissieolie voor uw voertuig die getest en goedgekeurd is door fabrikanten voor optimale prestaties.*

Onze producten zijn op maat ontwikkeld in ons geavanceerde R&D centrum in Frankrijk in nauwe samenwerking met voertuig- en onderdelenfabrikanten. Door op deze manier te werken, vervullen wij hun specifiekste technische vereisten waardoor onze producten worden goedgekeurd door deze fabrikanten.



## TOEPASSINGEN

**TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140** is een extreme druk minerale olie voor de smering van zwaarbelaste overbrengingen (assen, eindaandrijvingen, verdeelbakken en planetaire overbrengingen) wanneer een API GL-5 niveau wordt vereist.

**TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140** is speciaal aanbevolen voor ZF en IVECO hypoid overbrengingen, met standaard verversingsinterval.

## KLANTVOORDELEN

- Efficiënte bescherming van overbrengingen tegen slijtage en corrosie dankzij stabiele extreme-druk eigenschappen.
- Hoge verdraagzaamheid met oliefilters dankzij antischuimeigenschappen.
- Efficiënte stabiliteit in bedrijf dankzij de hoge viscositeitsindex.

## KARAKTERISTIEKEN

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
<b>Viscositeitsklasse SAE</b>	-	-	85W-140
<b>Kinematische viscositeit bij 40°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	336
<b>Kinematische viscositeit bij 100°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
<b>Viscositeitsindex</b>	-	ASTM D2270	96
<b>Vlampunt</b>	°C	ASTM D92	234
<b>Stolpunt</b>	°C	ASTM D97	-12
<b>Dichtheid</b>	Kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	905

## AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voordat het product wordt gebruikt, moet het voertuighandboek geraadpleegd worden. Olieverversingen moeten volgens de aanbevelingen van de constructeur worden uitgevoerd. Het product moet niet worden opgeslagen bij temperaturen boven 60°C.

Het moet weggehouden worden van zonlicht, intense koude en extreme temperatuurveranderingen. Indien mogelijk, moet de verpakking niet worden blootgesteld aan de weersomstandigheden. Anders moeten de vaten op afschot liggen om indringing van water en etiketaantasting te voorkomen.

## GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU

Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, heeft dit product geen enkel negatief gezondheids effect, zolang het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is en in overeenstemming met de aanbevelingen van het veiligheidsblad.

Deze kunnen worden verkregen via <http://sdstotalms.total.com>

TOTAL Nederland N.V.  
Bezuidenhoutseweg 273  
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL TRAXIUM AXLE 7 85W-140  
Bijgewerkt: 02/2021