HOS Oil
cleaning & chemicals

HOS Oil – PrimaPower 13LS / Benegas Power EasyClip

Technisch product- en veiligheidsdossier

Dit dossier combineert de beschikbare technische productinformatie van de voormalige Primagaz PrimaPower Light Steel LS13 met het actuele officiële Benegas SDS voor Benegas Propane.

Onderdeel	Gegevens
Product / verpakking	PrimaPower Light Steel LS13 (voormalig Primagaz)
Huidige Benegas-aanduiding	Power EasyClip
Vulling	ca. 13 kg (actueel 12,95 kg)
Leeggewicht	ca. 8 kg
Hoogte	ca. 610 mm
Diameter	ca. 304 mm
Aansluiting	EasyClip
Toepassing	LPG-heftrucks
Testdruk	30 bar (PrimaPower-brochure)

SDS / Veiligheidsinformatieblad – Benegas Propane

Officieel document: BEN-005 – Benegas Propane, revisie 24-12-2025. Het document is opgesteld volgens Verordening (EU) 2020/878 en vervangt de versie van 03-06-2022.

Classificatie: ontvlambaar gas categorie 1A; gas onder druk, vloeibaar gemaakt gas. Signaalwoord: GEVAAR. H220: uiterst ontvlambaar gas. H280: bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Samenstelling: het SDS identificeert het product als propaan (CAS 74-98-6; EC 200-827-9).

Eerste hulp: bij inhalatie naar frisse lucht; bij bevriezingsletsel met veel water spoelen; bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Brand: bij een brandende gaslekkage het gas niet blussen zolang de lekkage niet veilig kan worden gestopt. Gasflessen/containers die door hitte worden blootgesteld met water koelen. Damp is zwaarder dan lucht.

HOS Oil
Molenweg 8
9231 HS Surhuisterveen
IBAN: NL24ABNA0629124280

Tel. (0512) 34 24 18
BTW nr. NL862060722B01
K.v.K. nr. 81373783
BIC: ABNANL2A

www.hosoil.nl
info@hosoil.nl
cards@hosoil.nl

Op al onze aanbiedingen en diensten zijn onze algemene en betalingsvoorwaarden van toepassing (www.hosoil.nl). Op uw verzoek worden deze kosteloos aan u verstrekt.

TotalEnergies
Authorized Distributor

Opslag: koel, droog en goed geventileerd bewaren; tegen zonlicht beschermen; weg van ontstekingsbronnen en oxiderende stoffen. Gasflessen niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

Transport: UN 1965; ADR klasse 2, classificatiecode 2F, gevaarsetiket 2.1, tunnelcode B/D. Voor dit product geldt volgens het SDS geen Limited Quantity-vrijstelling.

Belangrijke fysische gegevens: kleurloos gas/vloeistof onder druk, kookpunt circa −43 °C, vlampunt circa −70 °C, zelfontbranding circa 460 °C en explosiegrenzen circa 2,2–10% in lucht.

Officieel Benegas SDS (9 pagina's): dit dossier bevat een inhoudelijke SDS-samenvatting. Voor de volledige officiële tekst en gebruik bij ADR/Arbo/veiligheidsdossiers moet het originele Benegas-document worden geraadpleegd.

https://benegas.com/wp-content/uploads/2026/03/BEN-005-Benegas-Handelspropaan-EC-EN-20251224.pdf

Bronnen

- Benegas – Safety Data Sheet BEN-005 Benegas Propane, revisie 24-12-2025.
- Benegas – veiligheidspagina met actuele SDS-downloads.
- PrimaPower Light Steel – LPG heftrucks brochure / technische productinformatie.

Dit dossier is samengesteld voor praktische productdocumentatie van HOS Oil. Het is geen door Benegas uitgegeven document en vervangt het officiële SDS niet.

Op al onze aanbiedingen en diensten zijn onze algemene en betalingsvoorwaarden van toepassing (www.hosoil.nl). Op uw verzoek worden deze kosteloos aan u verstrekt.